水分析变送器CM442-AAM1A2F010A+AK德国E+H

产品名称	水分析变送器CM442-AAM1A2F010A+AK德国E+H
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:CM442 产地:德国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

1-/2-通道变送器 Liquiline CM442

E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A是一款高性能的产品，不仅操

作简便，而且能确保的过程安全性，是的变送器平台。适用于所有行业。

Liquiline CM442 数字式多参数变送器适用于所有过程监测和控制应用。1-/2-通道控

制器通过无缝系统集成，操作简单，减少备件存储，节约时间和成本。

E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A优势

简单灵活：一台控制器可用于所有的参数测量，直观的用户界面，自动传感器识别，

预标定Memosens传感器实现即插即用。

适应性强：通用型模块，减少备件库存，随时轻松扩展至八通道测量系统

无缝系统集成：独特的通信标准组合，适用于各种类型的集散控制系统（DCS）

简单并安全的调试：通过SD卡与其他设备通信，设置方便，节约时间和成本

过程控制和安全性：通过内置网络服务器，操作者可以进行诊断数据远程访问、参数

设置，或者通过任何网络浏览器访问设备参数 - 甚至可以通过智能手机进行访问。

E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A应用领域

Liquiline CM442 多参数变送器适用于所有非防爆区域，包括以下行业及其公用工程

食品& 饮料

生命科学

电力 & 能源

水 & 污水

化工行业

E+H双通道多参数通用变送器CM442-AAM1A2F010A特征和规格

ORP /氧化还原电位

测量原理	紫外光（UV）光度计
应用	Modular 4 wire controller Multichannel:1-2 digital channels for Memosens protocolMultiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidityTwo sensors connectable in any combinationFunctionality modular extendable at any timePlug and play for modules and sensors
特点	Robust plastic housingAll non-ex applications
结构设计	2x Memosens input2...4x current outputalarmrelay2x relaySD card for software update and copy & paste of setup
材质	Plastic (polycarbonate)
外形尺寸	237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
过程温度	-20...60 ° C / 0...140 ° F
防护等级	IP67
输入	1...2x Memosens digital input
输出	2...4x 0/4...20 mA current outputsalarmrelay2x relay

pH

IP67