

全新500吨单臂液压机【海润品质 值得信赖】

产品名称	全新500吨单臂液压机【海润品质 值得信赖】
公司名称	滕州市海润机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:海润 型号:Y41-500T
公司地址	滕州市龙山西路西首路南（姜屯镇黄庄村）
联系电话	06325038109 13806325878

产品详情

类型	液压机	品牌	海润
型号	Y41-500T	主电机功率	17.5 (kw)
重量	15000 (kg)	公称压力	5000 (kn)
滑块行程	600 (mm)	行程次数	2 (次/min)
工作台尺寸	3500*800 (mm)	喉口深度	300 (mm)
动力类型	液压	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

一、机器的主要技术参数

	名称	单位	数值	备注
压力	公称压力	kn	5000	
	液体最大工作力	mpa	25	
行程	最大行程	mm	500	
工艺	最大开口	mm	600	
	工作台距地面高度	mm	900	
几何	工作台有效尺寸	左右	mm	3500
		前后	mm	800
尺寸				
功率	机器总功率	kw	15	
重量	机器总重量	kg	22	

二、机器的用途特点

本机器适用于金属材料的压制工艺，如弯曲以及校正、压装等。

本机器有独立的动力机构和电器系统，采用按钮集中控制。本机器的工作压力、压制速度和行程范围可根据需要在规定范围内任意调节。

本机器采用了先进两通插装阀 y41-25dyd换向阀集成系统，机构紧凑外形小、重量轻、安装维修方便、传动效率高、密封性能好。面板设有远控调压阀，压力表。操作时可根据不同需要调整不同压力，方便快捷，调压准确。该阀泄漏少，通流阻力小，换向快，冲击甚小等特点。

三、机器的结构概述

本机器为单臂立式液压机。由机身，主缸，阀件，管路及电器系统连接起来构成一个整体，现将个部分简介如下：

1、机身

机身由上两块侧板，前后挡板，加强筋焊接形成臂式主体。开口上是油缸托板，开口下是工作台托板。两托板相互平行且垂直，同轴。主缸活塞杆以工作台中垂线为中心上下移动。

2、油缸

油缸行程500mm，压力24mpa,缸径520mm