

PC 2205 德国拜耳 通用 2205

产品名称	PC 2205 德国拜耳 通用 2205
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 2205:德国拜耳 德国拜耳:2205
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑胶常年现货供应通用级PC,食品级PC,透明级PC,耐候级PC,耐寒级PC,增韧级PC,光学级PC,防火级PC,阻燃级PC,加纤PC,耐摩擦PC,蓝底PC,白底PC,增强PC,高流动PC,光扩散PC,防静电PC,导电PC;

1供应PC美国GE：高流动HF1110；

2供应PC美国GE：超高粘度131R-111；

3供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R；

4供应PC美国GE：中粘度防火级940A-116、945A-116；

5供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；

6供应PC美国GE：抗紫外线级925U；

7供应PC美国GE：121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；

8供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；

9供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；

10供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；

11供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3001R；

12供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；

13供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；

14供应PC日本三菱：S2000UR、S3000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22；

15供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；

16供应PC德国拜耳：加纤阻燃级5865；

17供应PC德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；

18供应PC德国拜耳：透明抗紫外线级2807；

19供应PC德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；

20供应PC德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；

21供应PC台湾奇美：食品级PC-110；耐候级PC-110U、PC-116、PC-122U；

22供应PC美国陶氏：食品级201-10、201-15；

23供应PC日本帝人：L-1225L、L-1250Y、L-1250Z、LS-2250；

24供应PC嘉兴帝人：L-1225Y、L-1250Y；

25供应PC台湾陶氏：Oct-00、Oct-10、990082、1059479。

Makrolon 1095

15%玻璃纤维加强了，高黏性，容易的发行，注坯模型，挤压，可利用在不透明的颜色o...

Makrolon 1239 吹塑，高黏性，分支，食物联络质量，挤压吹塑，射入舒展吹塑...

Makrolon

1243挤压，高黏性，分支，被稳定的紫外，容易的发行，可利用用颜色代码550111仅，嘘多墙壁...

Makrolon 1248 食物联络质量，中等黏度，修改过的冲击，注坯模型-融解临时雇员...

Makrolon 1260修改过的冲击，低黏度，容易的发行，注坯模型-融化温度280 - 320 C

Makrolon 1804 挤压，高黏性，被稳定的紫外，优选为低板材，被改进的燃烧性，UL 94 V-2

Makrolon 1837 修改过的冲击，中等黏度，容易的发行，注坯模型-融解...

Makrolon 1844氯和无溴阻燃，UL 94V-0/2.4 mm 高黏性

Makrolon 1899 UL 94V-0/0.75 mm 修改过的冲击，中等黏度...

Makrolon 1954低黏度，被稳定的紫外，被改进的摩擦特征，注坯模型-我...

Makrolon 2205 一般用途，低黏度，容易的发行，注坯模型，可利用在仅透明颜色

Makrolon 2256 食物联络质量，低黏度，容易的发行，好加水分解抵抗

Makrolon 2258 医疗级

Makrolon 2405 一般用途，低黏度，容易的发行，注坯模型，可利用在透明，透亮和不透明的

Makrolon 2407 一般用途，低黏度，被稳定的紫外，容易的发行，注坯模型，可利用在透明，透亮...

Makrolon 2456 食物联络质量，低黏度，容易的发行，好加水分解抵抗，注坯模型

Makrolon 2458 一般用途，低黏度，容易的发行，食物联络质量，好加水分解抵抗，注坯模型

Makrolon 2467 氯和无溴阻燃 UL 94V-2

Makrolon 2558 一般用途，中等黏度，容易的发行，食物联络质量，好加水分解抵抗

Makrolon 2605 一般用途，中等黏度，容易的发行，注坯模型，可利用在透明，透亮和不透明...

Makrolon 2607 一般用途，中等黏度，被稳定的紫外，容易的发行，注坯模型-融解

Makrolon 2656 食物联络质量，中等黏度，容易的发行，好加水分解抵抗，注坯模型...

Makrolon 2658 一般用途，中等黏度，容易的发行，食物联络质量，好加水分解抵抗; 注坯模型; ...

Makrolon 2665 氯和无溴阻燃 UL 94V-2 中等黏度

Makrolon 2667 一般用途，中等黏度，被稳定的紫外，容易的发行 UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途，中等黏度，被稳定的紫外，容易的发行，注坯模型-融解温度...

Makrolon 2806 食物联络质量，中等黏度，好加水分解抵抗，注坯模型，可利用在透明，透亮和o...

Makrolon 2808 医疗设备，适用于ETO和蒸汽绝育在121C 依从粮食与药物管理局.....

Makrolon 2856 食物联络质量，中等黏度，容易的发行，好加水分解抵抗，注坯模型...

Makrolon 2858 一般用途，中等黏度，容易的发行，食物联络质量，好加水分解抵抗

Makrolon 2865 氯和无溴阻燃 UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm 中等黏度;

Makrolon 2867 一般用途，中等黏度，被稳定的紫外，容易的发行，被改进的燃烧性，UL94 V-2

PC 2205 德国拜耳可用于注塑，结构发泡成型和热成型等，有些PC原料结合了硅氧烷的性能，从而得到一个重大的升级，其出色的抗冲击性能，赋予这些材料的完美的低温延性。在急剧的温度变化范围内，这些材料保持其优异性能不变，且经过特殊改性处理的PC料，具有抗UV抗微生物的突出性能，使用过程中可直接与食品接触。PC原料用于电子及其他设备（这些设备需要反复曝光或在室外环境中的适应力）是一个很到的选择，提供了范围广泛的产品的电性能和阻燃性，这些基于非氯和非溴系阻燃剂的材料，达到严格的UL94-V0级别，沙伯基础的Lexan树脂是一种高韧性，抗冲击改性及耐水解性的材料，这使

得它的应用，如集成安全气囊和组件，其出色的延展性能实现稳定的安全气囊无重大部署碎片，提高消费者的安全。它的高耐湿热，耐结合，创造时尚和有吸引力的汽车仪表板的设计，非常耐用和灵活。