

# PC 2806 德国拜耳 半透明

产品名称	PC 2806 德国拜耳 半透明
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 2806:德国拜耳 德国拜耳:2806
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！本公司还长期供应PA/ABS、PP、PA6、PA66、PBT、PEI、PET、PMMA、POM、PPS等公司货源充足，品种齐全，价格合理

PC德国拜耳2207极低粘度，流动性极差，。

PC德国拜耳2405低粘度，，耐冲击，高强度，无色，透明，热稳定性。

PC德国拜耳2407低粘度，。

PC德国拜耳2458非增强通用品级

PC德国拜耳2605中低粘度，注塑式挤塑成型，耐冲击。

PC德国拜耳2805中粘度,挤塑成型，无色，着色，透明，半透明，良好的热稳定性。

PC德国拜耳2807日本出光IR2500日本三菱S2001R美国通用940A 940A-116中粘度，注塑成型

PC德国拜耳2858中粘度，FDA认可，食品级。一般用品，HBI以及V-2级

PC德国拜耳2865中粘度，注塑成型，同2805具有同样加工物性，透明，较285有更高的阻燃等级。

PC德国拜耳3208高分子量，挤塑成型，耐冲击，FDA认可，水触稳定性。

PC德国拜耳6555 6557完全阻燃级中高粘度，完全阻燃V-0/3.0mm，挤塑

PC德国拜耳9415玻纤增强阻燃品级

PC日本出光G-2510 G-2520 G-2530玻纤增强

PC日本出光GNB-2520阻燃级玻纤增强20%

PC日本出光IN2200S耐水解性

PC日本出光IR2200低粘度，易流动，FDA认可，含有添加剂

PC日本出光IRY2200低粘度、防火等级新V-0

PC日本帝人K-1300高粘度、挤塑、吹塑及注塑成型、力学性能好

PC日本帝人L-1225Y L-1250Y最适宜于采用注坯吹塑成型。

PC日本帝人LN-2250Y阻燃型

PC日本三菱7022IR低粘度，易脱模用

PC日本三菱CLS400高粘度，UV cut波长400nm以下（3mm）

PC日本三菱S2000UR耐候性

PC日本三菱S2000VR耐候性，中粘度

PC日本三菱S3000VR耐候性，低粘度

PC美国GE 103R非卤化。MFR（熔体流动速率）：7.0。注塑厚壁型材时，无凹陷缺陷。抗紫外线稳定，户外及照明用。

PC美国GE 121R 123R 141R-111 141R-1111 141R-701 143R 241R一般等级UL94HB，低粘度

PC美国GE 131R-111超高粘度

PC美国GE 141R通用级

PC美国GE 144R食品级一般等级阻燃UL 94 V0一般射出成形用，低粘度

PC美国GE 500R 3412R 3413R 3412-131 3412-739 500R-131 500R-739玻纤增强

PC美国GE 943A 943A-116阻燃UL94 V-0 中粘度，耐候性改良

PC美国GE 953A光亮、淡色、不透明。高黏度、阻燃、超常的表面外观。抗紫外线稳定。

PC美国GE EM1210优异的耐热、抗冲击性能。在温度变化大，恶劣的汽车工况条件下，仍具有异常杰出的性能保留性。

PC美国GE EM3110最佳的流动性、可加工性能，经济实用的薄壁设计用途。

PC美国GE FL900耐高温/抗蠕变、优异的抗冲击性能、挠曲强度/刚度。

PC美国GE HF1130抗紫外线稳定。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定性。

PC美国GE HF1110高流动

PC美国GE HF1130抗紫外线稳定。良好的清晰度、耐热性、性能保留性、尺寸稳定

圆高塑胶长期代理德国BAYER:PC , 2665 , 货源稳定 , 保质保量。

6) 圆高塑胶代理德国BAYER : PC , 2405

全球品级 ; 熔融指数

20克/10分钟 ; 普通用途 ; 低粘度 ; 易脱模 ; 注塑成型 ; 可提供透明 , 半透明和不透明的颜色。

7) 圆高塑胶代理德国BAYER : PC , 2458

全球品级 ; 熔融指数19克/10分钟 ; 普通用途 ; 低粘度 ; 易脱模 ; 食品接触 ; 耐水解性 ; 注塑成型 ; 可提供透明 , 半透明和不透明的颜色 ;

8) 圆高塑胶代理德国BAYER : PC 2467

全球品级 , 以前的发展中产品 Makrolon DP1-1870。熔融体积指数19 cm<sup>3</sup>/10min , 阻燃剂不含氯和溴 , UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米 , 低粘度 , 紫外线稳定 , 易脱模。

9) 圆高塑胶代理德国BAYER : PC , 2605

全球品级 ; 熔融指数

12克/10分钟 ; 普通用途 ; 中粘度 ; 易脱模 ; 注塑成型 ; 可提供透明 , 半透明和不透明的颜色。

10) 圆高塑胶代理德国BAYER ; PC 2607

全球品级 ; 熔融指数 12克/10分钟 ; 普通用途 ; 中粘度 ; 紫外线稳定 ; 易脱模 ; 注塑成型 ; 可提供透明 , 半透明和不透明的颜色。

11) 圆高塑胶代理德国BAYER:PC 2658

全球品级 ; 熔融指数 12克/10分钟 ; 普通用途 ; 中粘度 ; 易脱模 ; 食品接触 ; 耐水解 ; 注塑成型 ; 可提供透明 , 半透明和不透明的颜色 , 适合医疗仪器设备。

12) 圆高塑胶代理德国BAYER:PC,2665

全球品级；熔融指数12克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；阻燃改良；UL94 V-2/1.5mm和3.0mm；注塑成型；

14) 圆高塑胶代理德国BAYER：PC，2805

全球品级；熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

15) 圆高塑胶代理德国BAYER：PC，2807

全球品级；熔融指数9.5克/10分钟；普通用途；中粘度；易脱模；注塑成型；可提供透明，半透明和不透明的颜色。

17)圆高塑胶代理德国BAYER；PC，2806食品级。