

# 三网合一光纤楼层箱

产品名称	三网合一光纤楼层箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:三网合一光纤楼层箱 光纤楼层箱:楼层箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

## 产品详情

### 三网合一光纤楼层箱

普纬达从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；普纬达成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来，普纬达不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，普纬达正在不断的前进中，不断的完善中。

三网合一光纤分纤箱产品概述：FTTH室外壁挂式三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

简介：、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤分纤箱、型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120、材质：冷轧板、不锈钢、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTP、宁波市普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，普纬达通信有限责任公司的产品规格多样、款式新颖、品质完美、产品完全可以根据你要求来顶做。

## 主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

## 技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度。2.箱门开启角度：180°。3.大气压力：70Kpa-106Kpa。4.光电性能：插入损耗 0.2dB；附加损耗 0.2dB。5.回波损耗 45dB；附加损耗 5dB。6.插拔耐久性寿命>1000次。7.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)。8.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象。

## 具体功能要求如下：

### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

- 1.将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
- 2.光缆金属部分与机架绝缘；

### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

### (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

## (五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

【普纬达通信】销售地区：

华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）华南地区（包括广东、广西、海南）华中地区（包括湖北、湖南、河南）华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）