

175 半硬型聚偏氟乙烯热缩管

产品名称	175 半硬型聚偏氟乙烯热缩管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

175 半硬型聚偏氟乙烯热缩管 XHT-175K

产品介绍：

半硬型聚偏氟乙烯热缩管用辐射交联改性聚偏氟乙烯（PVDF）制造而成。具有透明半硬、薄壁、耐高温、耐磨损、耐化学品腐蚀、阻燃等特性。广泛应用于受到高温、工业溶剂和化学试剂侵害的焊接点、终端及连接线路的防护。

最小完全收缩温度：175

认证：UL VW-1

符合标准：SAE-AMS-DTL-23053/18

环保标准：符合ROHS

标准颜色：透明

技术性能

项目	测试方法	典型数据
工作温度	IEC 216	-55 到+150
拉伸强度	ASTM D 2671	> 34.5Mpa
断裂伸长率	ASTM D 2671	> 300%
热老化断裂伸长率	250 ,168小时	> 200%

热冲击	300 ,1小时	不裂
冷弯测试	-55 ,1小时	不裂
电击穿强度	ASTM D 2671	> 30KV/mm
体积电阻率	ASTM D 876	> 10 ¹⁴ .cm
阻燃性	VW-1	通过

产品规格

规格		收缩前	收缩后		标准长度(米/盘)
英寸	毫米	最小内径(毫米)	最大内径(毫米)	最小壁厚(毫米)	
3/64	1.2	1.2	0.60	0.20	200
1/16	1.6	1.6	0.80	0.20	200
3/32	2.4	2.4	1.20	0.23	200
1/8	3.2	3.2	1.60	0.23	100
3/16	4.8	4.8	2.40	0.23	100
1/4	6.4	6.4	3.20	0.28	1.22
3/8	9.5	9.5	4.80	0.28	1.22
1/2	12.7	12.7	6.40	0.28	1.22
3/4	19.1	19.1	9.50	0.36	1.22
1	25.4	25.4	12.70	0.41	1.22