

200 氟橡胶热缩管

产品名称	200 氟橡胶热缩管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

200 氟橡胶热缩管 XHT-200E ; XHT-200E (TW)

产品介绍：氟橡胶热缩管产品由改性氟橡胶制造而成，具有柔软、阻燃、耐高温、和耐各种化学品溶剂等特性。广泛应用于高温下或各种腐蚀性的军事和民用场合。收缩温度：175 收缩比率：2:1环保标准：ROHS安全认证：UL, VW-1符合标准：SAE-AMS-DTL-23053/13 军标标准颜色：黑色

技术性能

项 目	测试方法	典型数据
工作温度	IEC216	-55 至 +200
拉伸强度	ASTM D 2671	9 MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	350%
热老化后强度	250 , 168小时	8 MPa
热老化后断裂伸长率		200%
热冲击	300 , 4小时	无裂纹, 无滴流
阻燃性	ASTM D 2671	15秒内自熄
电击穿强度	ASTM D 2671	8Kv/mm
体积电阻率	ASTM D 876	1010 · cm
铜腐蚀性(175 , 168小时)	SAE-AMS-DTL-23053/13	不腐蚀