

耐高温耐油热缩管

产品名称	耐高温耐油热缩管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

耐油热缩管 XDR-25 ; XDR-25(TW)

产品介绍：

耐柴油热缩管用辐射交联改性热塑性弹性体制造而成，符合SHE-AMS-DTL-23053/16军标要求。具有阻燃、耐磨、耐高温流体、长期耐热性和耐化学品腐蚀、耐大部分油类尤其是柴油的特性。耐柴油热缩管广泛应用于军工方面的线缆终端，分离结合处的防护等。

最小完全收缩温度：175

符合标准：SAE-AMS-DTL-23053/16

标准颜色：黑色

技术性能

项目	测试方法	典型数据
工作温度	IEC 216	-75 到+150
拉伸强度	ASTM D 2671	13MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	500%
热老化断裂伸长率	160 , 168小时	300
热冲击	215 ,4小时	无裂纹、无滴流
柔软度（2% 割线）	ASTM D 882	50 MPa
体积电阻率	ASTM D 876	10 ¹⁴ .cm
阻燃性	ASTM D 2671	15秒内自熄
耐油性	拉伸强度 伸长率	ISO37/24小时(柴油70 ; 液压油70 润滑油100 10 M Pa 300%

