## ZW20-12F.T630真空断路器诚信厂家

产品名称	ZW20-12F.T630真空断路器诚信厂家
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

## 产品详情

ZW20-12FG 户外高压真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外高压开关设备。是乐清启轩电 气有限公司自主开发产品,主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变 电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制,ZW20-12户外真空断路器特别适用于操作频繁的场所和城 网自动化配电网络。本产吕与控制器配套,能满足配电自动化系统要求,并能可靠而有效地完成传统的 重合器功能。它采用成熟的箱式密封结构,内部充以SF6气体,具有良好的密封性能使之不受外界环境影 响,是一种免维护产品。其弹簧操动机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统,动作可靠性高,是柱上 断路器的佳品。 ZW20A-12FG/T1000(630)-25型户外高压交流真空断路器(以下简称断路器)为额定 电压12kV,三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和SF6气体作为绝缘介质,是ZW20-12型柱上 真空断路器改进型产品。进出线导管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良,内部充装的SF6气体不 泄漏,不受外界环境影响,其弹簧操作机构进行了小型化设计和可靠性和稳定性优化,采用直动链条主 动和多级脱扣系统,动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍:主回路的轴与套之 间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。所以,ZW20A-12FG型户外柱上 真空断路器是一种免维护产品,是柱上断路器中的佳品。 ZW20A-12较ZW20-12FG还增加了过流保护, 机构弹簧储能指示,并配备航空插座作二次电气连接,便干与智能化控制器相结合。 的电气和机构性能,使ZW20A-12型户外柱上真空断路器得到广泛的应用。主要用于开段,关合10kV电 力系统的负荷电流及短路电流,适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,更适用于电网 频繁操作的场合。本产品与控制器配套,具有优良的重合器功能,能满足配电自动化系统要求。