

# ZW20-12F.T630真空断路器诚信厂家

产品名称	ZW20-12F.T630真空断路器诚信厂家
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

## 产品详情

ZW20-12FG 户外高压真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外高压开关设备。是乐清启轩电气有限公司自主开发产品，主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制，ZW20-12户外真空断路器特别适用于操作频繁的场所和城网自动化配电网。本产品与控制器配套，能满足配电自动化系统要求，并能可靠而有效地完成传统的重合器功能。它采用成熟的箱式密封结构，内部充以SF6气体，具有良好的密封性能使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。其弹簧操动机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性高，是柱上断路器的佳品。 ZW20A-12FG/T1000(630)-25型户外高压交流真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12kV，三相交流50Hz的户外配电设备。它采用真空灭弧和SF6气体作为绝缘介质，是ZW20-12型柱上真空断路器改进型产品。进出线导管也进行了密封性能改进,整体密封性能优良，内部充装的SF6气体不泄漏，不受外界环境影响，其弹簧操作机构进行了小型化设计和可靠性和稳定性优化，采用直动链条主动和多级脱扣系统，动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧操作机构提高了好几倍：主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构，主回路的接触电阻小，温升高。所以，ZW20A-12FG型户外柱上真空断路器是一种免维护产品，是柱上断路器中的佳品。 ZW20A-12较ZW20-12FG还增加了过流保护，机构弹簧储能指示，并配备航空插座作二次电气连接，便于与智能化控制器相结合。 优良的电气和机构性能，使ZW20A-12型户外柱上真空断路器得到广泛的应用。主要用于开断，关合10kV电力系统的负荷电流及短路电流，适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于电网频繁操作的场合。本产品与控制器配套，具有优良的重合器功能，能满足配电自动化系统要求。