

盐城工业地理式一体化污水处理设备

产品名称	盐城工业地理式一体化污水处理设备
公司名称	潍坊誉德环保科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:誉德 型号:17305368334 产地:山东
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区银枫路322号中阳·金丰名苑综合楼520室
联系电话	17305368334

产品详情

联系方式：17305368334房经理

盐城工业地理式一体化污水处理设备

盐城工业地理式一体化污水处理设备

沙市经济开发区工业园区污水处理、长江沿岸码头整治问题。我区采取切实行动整改，投入资金1600多万元，完善了园区污水收集管网建设，修建了一座污水处理提排站，将园区涉水企业废水进行集中收集，通过污水提排站预处理后，输送到中环水业有限公司深度处理后达标排江。这座污水处理提排站日处理能力达到1.5万吨。污水处理提排站的建成和有效运营，进一步缓解了四湖总干渠的水环境容量。

(1)沉积特性不同。

ICEAS的沉积会遭到进水扰动，破坏了其成为抱负沉积的条件。为了削减进水带来的扰动，一般将池子设计成长方形，使构型近似于平流沉积池。

(2)抱负推流功能和污泥胀大的操控。

因为接连进水，ICEAS丧失了经典SBR的抱负推流和对难降解物质去除率高的长处，并且不能操控污泥胀大的发作，所以需要设置预反响区。

(3)接连进水，运转办理便利。

接连进水不必进水阀门之间切换，使得运转和操作的复杂性大大降低。

电气装置与操作使用说明

主动作业过程

把开关拨至主动位置时：

A：提高泵：

2台提高泵功率分别为1KW，选用低中高液位浮球操控。当低液位断开时，2台污水提高泵都停止作业，中位液位接通时，1台提高泵主动运转，高位液位浮球接通时，2台提高泵作业，单泵运转每5小时提高泵相互交换一次。

B：污水回流泵：1台，功率为1KW

污水回流泵和提高泵联动

C：机械格栅：1台，功率为0.55KW

机械格栅和提高泵联动

D：电磁阀：1（2）台，220V

电磁阀每8小时作业3分钟。（可根据现场实际情况设定）

E：二氧化氯发作器：1台，220V（电解法 ~ 1.5kw）

潍坊誉德环保科技有限公司

项目部：房先生 手机：17305368334

qq邮箱：3539885704@qq.com