

# 日本三菱化学 DIAFLOC 阳离子絮凝剂

产品名称	日本三菱化学 DIAFLOC 阳离子絮凝剂
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:日本三菱 型号:阳离子絮凝剂 产地:日本
公司地址	苏州市人民路4555号
联系电话	051262930275 18662152626

## 产品详情

苏州晟宇公司是江浙地区三菱.三井.爱森.巴斯夫等进口品牌聚丙烯酰胺絮凝剂较大的一家代理供应商.公司产品型号齐全.应用范围广泛.公司提供废水处理技术咨询服务.承担污水处理工程后处理部分-即固液分离(污泥脱水)药剂聚丙烯酰胺产品销售与技术跟踪服务.

日本三菱化学 DIAFLOC 阳离子絮凝剂系列其分子量受到特别的控制，一般可以作为制成助剂用。由于控制分子量的特性，其在造纸助留剂方面以及工业污泥脱水方面效果突出。

产品代码 KP208BM KP1207B KP206 KP205BS KP204B

外观 白色颗粒粉末

离子度 20 25 40 50 60

推定分子量(×10<sup>4</sup>) 1300 1100 1200 1100 800

产品功效：

- 1、提高固形物沉降速度
- 2、良好的出水
- 3、较多的沉降物
- 4、迅速溶解无“鱼眼”

## 5、不会产生粉尘

应用场合：

- 1、采矿
- 2、废水澄清
- 3、污水处理适用范围
- 4、废弃浓缩物的增稠
- 5、工艺或循环水的澄清
- 6、废弃物或浓缩物的脱水

投加量分析：

阳离子絮凝剂 DIAFLOC 产品的用量取决于处理的目的，污水的实际情况（固体物的数量和大小，污水的PH值等等）的及设备的性能。

参考剂量：澄清0.5 - 10ppm 脱水 3 - 5kg/t

贮存、运输注意事项：

- 1、本品无毒，注意防潮、防雨，避免阳光曝晒。贮存期：2年。
- 2、包装规格：15 kg 牛皮纸袋

苏州晟宇为高分子凝集剂专业供应服务商：

阴离子高分子凝集剂；阳离子高分子凝集剂；非离子高分子凝集剂

高分子絮凝剂一般具有:澄清净化.沉降促进.污泥脱水.造纸助剂.过滤促进的作用.高分子絮凝剂用途絮凝剂主要用于污水处理.矿山.洗煤.酿造.食品.味精厂.选矿.造纸.医药.石材加工.油田.等等.高分子絮凝剂主要用于生活饮用水的净化和工业废水.特殊水质的处理(如含油污水.印染造纸污水.冶炼污水.含放射性特质.含P b,Cr等毒性重金属和含F污水等).此外在精密铸造.石油钻探.制革.冶金造纸等方面也有广泛用途.

混凝剂就是在水处理过程中可以将水中的胶体微粒子相互粘结和聚集在一起的物质.通常混凝剂分为有机混凝剂和无机混凝剂两大类.混凝的过程就是在水处理的过程中加入药剂.使杂质产生凝聚.絮凝的过程.

高分子絮凝剂主要用于生活饮用水的净化和工业废水.特殊水质的处理(如含油污水.印染造纸污水.冶炼污

水.含放射性特质.含Pb,Cr等毒性重金属和含F污水等).此外在精密铸造.石油钻探.制革.冶金造纸等方面也有广泛用途.

给水处理:

以地面水为水源时.去除浊度和细菌.经混凝沉淀后一般浊度小于10度.

废水处理

工业废水:用于处理一些特殊的废水.脱色.去除悬浮物等

印染废水处理:适用于含颜料.分散染料.水溶性分子量较大的等染料废水处理.混凝剂的选择与染料种类有关.需做混凝试验.可以单独用无机混凝剂.也可和有机高分子絮凝剂联用.

采用PAC 混凝剂.投加量为140mg/L时. COD和BOD去除率为90%.

含油废水处理:乳化油颗粒小.表面带电荷.加混凝剂.压缩双电层.

通常采用混凝气浮工艺.