

## 432芯三网合一光纤配线架配置介绍

产品名称	432芯三网合一光纤配线架配置介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:432芯三网合一光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

432芯三网合一光纤配线架配置介绍：品悦三网合一光纤配线架（品悦ODF配置光纤配线柜）576芯720芯三网融合光纤配线架 三网合一光纤配线柜

432芯三网合一光纤配线架 三网合一ODF光纤配线架 ODF光纤配线柜 光纤配线柜 直插盘光纤配线架 odf光纤配线架

576芯ODF光纤配线架 576芯光纤配线柜 720芯光纤配线架 720芯光纤配线柜 直插盘720芯光纤配线架

材质：冷轧板 优质冷轧板

型号：144芯288芯360芯432芯576芯648芯720芯864芯960芯1152芯1440芯1728芯

安装地方：室内 机房【有室外】请先联系店主。

作用：光纤熔接 综合布线

产品详细信息：576芯三网合一光纤配线架 “光纤配线架厂家\_新\_报价” 光纤配线架 “室内光纤配线架厂家\_新价格\_报价” 光纤配线架 “室内光纤配线架厂家\_新价格\_报价” 光纤配线架 “室内光纤配线架厂家\_新价格\_报价”

576芯三网合一光纤配线架（ODF柜/架）（共建共享三网合一光纤配线柜）

材质：优质（冷轧板）

型号：144芯216芯288芯360芯432芯480芯576芯648芯720芯864芯1152芯1440芯）

安装：室内/机房（落地式）三网合一光纤配线柜[576芯，720芯，288芯，648芯--]

三网合一光纤配线架[576芯，720芯，288芯，648芯--]

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - Q Q：474665107 微信：15336620995

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

FTTH光缆交接箱：48芯72芯96芯144芯288芯360芯576芯720芯1152芯1440芯（SMC/不锈钢）

FTTH三网合一光交箱：216芯288芯360芯432芯576芯648芯684芯720芯864芯（SMC）

FTTH光纤分线箱：8芯12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板/塑料/SMC）

FTTH光缆分光分纤箱：8芯16芯32芯48芯64芯72芯（冷轧板/塑料/SMC）

FTTH三网合一箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板）

FTTH光纤配线柜：144芯216芯288芯576芯684芯720芯864芯（冷轧板）

FTTH（ODF）配线箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板）

FTTH光缆接头盒：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯288芯

FTTH光缆终端盒：4芯6芯8芯12芯16芯24芯36芯48芯72芯

432芯三网合一光纤配线架的特点，近年来，在光通信建设的实际工作中，通过对几种产品的使用比较，我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。

（1）纤芯容量一个光纤配线架应该能使局内的大芯数的光缆完整架，在可能的情况下，可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。

（2）功能种类，光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求。

432芯三网合一光纤配线架配件介绍：

光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。[1] 光纤跳线 ( Optical Fiber Patch Cord/Cable)和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是50  $\mu\text{m}$ ~65  $\mu\text{m}$ ，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8  $\mu\text{m}$ ~10  $\mu\text{m}$ 。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

分类：光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基，光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按接头结构形式可分为：FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等。

宁波品悦通信设备有限公司的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品。 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购,保证产品优质且价廉,并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户。 3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作者实行更优惠的价格和服务。

宁波品悦通信提供432芯三网合一光纤配线架产品图片现货供应，有需要的话请跟我们联系。