

壁挂式144芯光缆交接箱用途说明

产品名称	壁挂式144芯光缆交接箱用途说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

壁挂式144芯光缆交接箱用途说明

光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱【（96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

【产品名称】：144芯光缆交接箱

【产品型号】：GXF05-96芯、144芯、288芯、567芯、864芯、1152芯【根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：远捷通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，单网，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

厂家直销，质量保证，量大优惠，长期大量库存待订购

壁挂式144芯光缆交接箱用途说明

- 1、箱体采用国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级IP65
- 2、箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结
- 3、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。
- 4、采用12芯熔接配线一体化模块。
- 5、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
- 6、有可靠的光缆固定和接地保护装置。
- 7、适合于单芯和带状光缆的成端。
- 8、产品规格有，96芯，144芯，288芯,576芯,1152芯.1440芯 使用条件：工作温度：-40 +60
相对湿度：95%（+40 时）大气压力：70 106Kpa 贮运温度：-40 +60
防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准 主要技术参数：
插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB
回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB
绝缘电阻：2×10⁴M /500VDC 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧
箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N
功能要求：1．光缆固定与保护功能 应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2．光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3．调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4．光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5．容量 每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。