

供应120t工地洗轮机，洗车台

产品名称	供应120t工地洗轮机，洗车台
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	承载:120t 规格:3000*3600*1000 电压:380v
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

供应120t驻马店工地洗轮机，洗车台。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，嘉化洁车辆自动冲洗机是依据各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水流对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，经久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

序号 名称 单位 数值

1 配电系统额定电压 V AC380

2 配电系统额定电流 A 12

3 配电系统额定功率 KW 7.5

4 使用车辆及载重量 120t各类工程车

5 冲洗压力 Kg/cm² 6-8

6 冲洗时间 S 1-60 (可调)

7 冲洗耗水量 L/辆 8-10(循环)

8 冲洗方式 无接触喷水

9 启动方式 机械自动/手动

嘉化洁主要经营自动工程车辆洗轮机，是专为工地各种大型工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完场冲洗，排泥的工作，冲洗用水可循环使用，工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源，特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混凝土厂等场所，该设备安装运输方便，可适用于频繁专场的需要。