

大连金州开发区地坪漆供应施工

产品名称	大连金州开发区地坪漆供应施工
公司名称	大连喜立德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:喜立德 产地:大连 规格:30kg/组
公司地址	辽宁省大连市金州区向应镇苏屯村（注册地址）
联系电话	86-0411-85915533 15898181925

产品详情

水性环保地坪漆是一种用途广泛的水溶性双组份改性环氧涂料，它具有亲环境性：极低气味、无挥发性有机溶剂；较高的粘结力；高表面强度：极好的耐刻划性、耐磨性、耐油污、耐酸碱；良好的经济性；可靠的施工性等环保型面层涂料。配合底涂和中涂而成的水性环氧体系地坪，可降低因地下潮气引起的漆膜起泡的可能性。

适用于各种新旧以及表面潮湿的混凝土、水磨石等地坪之涂装。广泛用于厂房、停车场、机场、港口、发电厂、医院、民用与公共建筑和有特殊要求的实验室等场所。

包 装：30公斤/组（A、B组份混合）

颜 色：各色

光 泽：柔光、半哑、全哑。

配 比：4：1

参考用量：0.15~0.2kg/m²（一遍）

施工条件：建议使用温度10℃-35℃之间使用本品，为避免水汽凝结，要求施工空间通风良好，空气相对湿度小于75%。

混 合：贮存中，A组份可能会出现轻微沉淀，混合前先将A组份充分搅拌均匀；注意混合料时桶壁和桶底粘附的材料一定要刮起后再次搅拌，防止可能出现的混合不均匀情况。两组份均匀分散后需静止3-5分钟方可施工，可使用时限为

30min(25)。可根据施工情况适当用水稀释调节混合料粘度，加水量不可超过总混合料的5%。

施工方法：1、底涂层(详见水性底涂的使用方法

2、中涂层：视基面的平整度和强度，用水性环氧中涂调配石英粉或石英砂施工到所需厚度(详见水性中涂的使用方法)

3、面涂层：A、B组混合均匀后滚涂、刷涂或喷涂。