

厂家更换减速机ZSY315-50- 高速轴大齿轮

产品名称	厂家更换减速机ZSY315-50- 高速轴大齿轮
公司名称	江苏泰兴减速机有限责任公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZSY315 产地:泰兴
公司地址	江苏省泰州市泰兴姚王镇
联系电话	018552068927 18326182304

产品详情

硬齿面减速机其型号有：160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 传动比有：22.4 25 28 31.5 35.5 40 50 56 63 71 80 90 100

产品详细说明: 本产品是按国家标准JB/T8853-2001生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机。本产品广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、水利、建筑、化工、矿山、纺织、印染、橡胶塑料、制药、筑路、啤酒饮料等领域。

减速机适用范围如下：1.高速轴转速不大于1500转/分。2.齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。3.工作环境温度为-40~45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。

应用范围

(1)输入转速一般n，1500r/min.

(2)齿轮传动圆周速度不大于20m/s。

(3)工作环境-40_50℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速器可用

于正反两个方向运转。

(4)广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、

工程机械、能源等工业部门。

齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用磨齿工艺，精度高，接触性好。2.传动效率高：双级大于93%。3.运转平稳，噪音低。4.体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。5.易于拆检，易于安装。

ZDY硬齿面齿轮减速机产品特点:

- 1、齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，接触性好。
- 2、传动率高：单级大于96.5%，双级大于93%，三级大于90%。
- 3、运转平稳，噪音低。
- 4、体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。
- 5、易于拆检，易于安装。

ZDY硬齿面齿轮减速机有1.25，1.4，1.6，1.8，2，2.24，2.5，2.8，3.15，3.55，4，4.5，5，5.6，6.3十四种传动

ZLY齿轮减速机为两级齿轮减速机，此类减速机按标准生产，产品经优化设计，具有先进水平，ZLY齿轮减速机齿轮均采用优质合金钢经渗碳，淬火而成，齿面硬度达到54-62HRC,产品体积小，重量轻，精度高，承载能力大，效率高，寿命长，可靠性高，传动平稳，噪音低，一般采用油池润滑，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷却。本减速机可用于正反两个方向运转，广泛应用于冶金，矿山，化工，建材，起重，运输，造纸，工程机械等工业部门。ZLY齿轮减速机速比有6.3，7.1，8，9，10，11.2，12.5，14，16，18，20十一种传动比，九种安装方式。

ZSY圆柱齿轮减速机是三级齿轮减速机，它是平行轴减速器，此类减速机中心距，公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好，齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火而成，齿面硬度达54-62 HRC,该产品体积小，重量轻，精度高，噪音低，一般采用油池润滑，自然冷却，工作环境温度为-40+50度，如果低于0度，启动前润滑油应预热至0度以上，本减速器可用于正反两个方向运转。ZSY圆柱齿轮减速机有22.4，25，28，31.5，35.5，40，45，50，56，63，71，80，90，100十四种传动比，九种安装方式。