

二次结构浇筑泵上料机 小型二次构造泵

产品名称	二次结构浇筑泵上料机 小型二次构造泵
公司名称	邢台滏阳砖机厂
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	任县邢湾镇西黄庄
联系电话	0319-7588185 13933703862

产品详情

二次结构浇筑泵上料机

产品参数：

输送量 8m³/h

上料高度 1-6m

立管直径 110mm

最大颗粒直径 1.5cm

机重 260kg

外形尺寸 1000 × 800 × 3000mm

功率 7.5kw

电压 380v

全新二次构造柱浇注机为最新型产品有几大优点

1.全机械构造无论维护还是操作都十分简单（傻瓜式操作）破除了液压型工人不敢碰不会操作问题

2.维护维修成本低

3.移动十分方便一个人可移动（以前液压型多需要4-5个人才能移动）

4.整机功率只有5.5KW接线十分方便在各个楼层都能接线（液压型功率18-25KW接线十分不便）

5.整机十分小巧只有60*80大小任可狭小地方都能进入（以前液压型体积过大很多地方不能进出）

6.整机采用积木式设计可随时分开组合十分方便

7.输送高度可自由调节从1-4米随意调节

8.价格实惠区区几千元可胜过十倍人工，为老板节省巨大资产的小型二次结构浇柱泵车专门解决二次结构施工费工，费力，生产效率低的问题。该机体积小，操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁、柱子浇筑。

小型二次构造柱泵操作步骤

1.检查机器外观，是否因长途运输造成机器破损，特别是电箱中电器，电线有无脱落。

2.接通电源，设备外壳要做接地保护。启动一下电机，是看能否正常工作。

3.放到料斗，按施工高度和角度插入1米或0.58米绞笼，上下叶片接处角度要按螺旋角度对齐。然后安装出灰口。最后锁紧搭扣。

4.管子里面的绞笼。（绞笼离顶部高于所要浇筑柱子或过梁的高度）推至施工点，将出灰口软管伸到柱子进灰孔内。

5.开始使用时应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出，然后将料斗，灰管等清洗干净