

进口轴承 SKF轴承 SKF进口轴承

产品名称	进口轴承 SKF轴承 SKF进口轴承
公司名称	天津欧亚达轴承有限公司
价格	25.00/套
规格参数	品牌:SKF 型号:22272CCK/W33 旧型号:22272CCK/W33
公司地址	南开区南门外大街世纪花园1-1-510
联系电话	86 022 27271191/27271192 13702123318

产品详情

品牌	SKF	型号	22272CCK/W33
旧型号	22272CCK/W33	类型	推力滚子轴承
内径	360 (mm)	外径	650 (mm)
厚度	170 (mm)	重量	0.65 (kg)
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高温
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	直线滚道	样品或现货	现货
轴承材质	不锈轴承钢AISI440(9Cr18)		

skf进口轴承22272cck/w33-天津欧亚达轴承公司专业销售

我公司主要经营瑞典skf进口轴承,日本nsk进口轴承,ntn进口轴承,nachi进口轴承,koyo进口轴承,iko进口轴承,thk进口轴承,德国fag进口轴承,ina进口轴承,美国timken进口轴承等各进口品牌轴承及国产品牌轴承等。公司秉承“以诚立信,以信为本”、“术业有专攻,优秀出自专注”、“先进的管理决定优质的服务”的企业文化和“专业品质,始终如一”、“客户至上,创新服务”、“微利销售,互惠双赢”的经营理念,以及“聚焦客户需求,打造完美解决方案”、“节省客户时间,降低客户生产成本”、“为客户提供迅速快捷专业完善的全程服务”的服务宗旨。

销售热线 022-27271190 销售传真 022-27271193 网络销售
qq:804390991 公司邮箱:nskzhoucheng@126.com 公司网站:<http://www.nskzhoucheng.com>

天津欧亚达轴承有限公司skf进口轴承型号如下:

skf轴承22272cck/w33skf轴承23272cak/w33skf轴承23976cak/w33skf轴承23076cck/w33skf轴承24076cck30/w33skf

轴承23176cak/w33skf轴承24176ecak30/w33skf轴承23276cak/w33skf轴承23980cck/w33skf轴承23080cck/w33skf
轴承24080ecc30j/w33skf轴承23180cak/w33skf轴承24180ecak30/w33skf轴承23280cak/w33skf轴承22380cak/w33skf
轴承23984cck/w33skf轴承23084cak/w33skf轴承24084ecak30/w33skf轴承23184ckj/w33skf轴承24184ecak30/w33s
kf轴承23284cak/w33skf轴承22318ekskf轴承22219ekskf轴承6220-2z/va208skf轴承6220-2z/va228skf轴承6024-2z/v
a208

skf轴承6307-2z/va208

推力滚子轴承用于承受轴向载荷为主的轴、径向联合载荷，但径向载荷不得超过轴向载荷的 55%。
与其他推力滚子轴承相比，此种轴承摩擦因数较低，转速较高，并具有调心性能。

29000型轴承的滚子为非对称型球面滚子，能减小滚子和滚道在工作中的相对滑动，并且滚子长、直径大，
滚子数量多，载荷容量高，通常采用油润滑，个别低速情况可用脂润滑。在设计选型时，应优先选用
；

8000推力圆柱滚子轴承、90000型推力圆锥滚子轴承和 axk 型推力滚针轴承，可以承受单向的轴向载荷，
它比推力球轴承的轴向载荷能力大得多，并且刚性大、占用轴向空间小。

推力圆柱滚子轴承和推力滚子轴承适用于转速低的场合，推力圆锥滚子轴承转速稍高于推力圆柱滚子轴
承。

圆柱滚子轴承属分离型轴承，只能承受单向轴向载荷和轻微冲击，能够限制轴（或外壳）一个方向的
轴向位移，因此可用作单向轴向定位。但其承载能力远远大于推力球轴承。滚子滚动时，由于滚子两端
线速度不同，使滚子在套圈滚道上不可避免地产生滑动，因此，此类轴承的极限转速较推力球轴承低，
通常仅适用于低速运转场合。

设计的推力圆柱滚子轴承采用车制金属实体保持架，根据用户要求，也可采用其它型式或材料的保持
架。推力圆锥滚子轴承只能承受单向轴向载荷，能限制轴承单向轴向位移，故可用作单向轴向定位。与
推力圆柱滚子轴承相比，承载能力大、相对滑动小，但极限转速较低。

