

进口轴承 NSK轴承 NSK进口轴承

产品名称	进口轴承 NSK轴承 NSK进口轴承
公司名称	天津欧亚达轴承有限公司
价格	21.00/套
规格参数	品牌:NSK 型号:NJ248 旧型号:NJ248
公司地址	南开区南门外大街世纪花园1-1-510
联系电话	86 022 27271191/27271192 13702123318

产品详情

品牌	NSK	型号	NJ248
旧型号	NJ248	类型	圆柱滚子轴承
内径	240 (mm)	外径	440 (mm)
厚度	72 (mm)	重量	48.2 (kg)
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高温
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	直线滚道	样品或现货	现货
轴承材质	不锈钢轴承钢AISI440(9Cr18)		

nsk进口轴承nj248-天津欧亚达轴承有限公司专业销售

我公司主要经营瑞典skf进口轴承,日本nsk进口轴承,ntn进口轴承,nachi进口轴承,koyo进口轴承,iko进口轴承,thk进口轴承,德国fag进口轴承,ina进口轴承,美国timken进口轴承等各进口品牌轴承及国产品牌轴承等。公司秉承“以诚立信,以信为本”、“术业有专攻,优秀出自专注”、“先进的管理决定优质的服务”的企业文化和“专业品质,始终如一”、“客户至上,创新服务”、“微利销售,互惠双赢”的经营理念,以及“聚焦客户需求,打造完美解决方案”、“节省客户时间,降低客户生产成本”、“为客户提供迅速快捷专业完善的全程服务”的服务宗旨。

销售热线 022-27271190 销售传真 022-27271193 网络销售
qq:804390991 公司邮箱: nskzhoucheng@126.com 公司网站: <http://www.nskzhoucheng.com>

天津欧亚达轴承有限公司nsk进口轴承型号如下:

nsk轴承nj248 nsk轴承nj348 nsk轴承nj1052 nsk轴承nj252 nsk轴承nj352 nsk轴承nj1056 nsk轴承nj256 nsk轴承nj1060
nsk轴承nj260 nsk轴承nj264 nsk轴承nj1068 nsk轴承nj1096 nsk轴承nj236 nsk轴承nj2236 nsk轴承nj2324 emnsk轴承n
j424 nsk轴承nj1026 nsk轴承7902 cdf nsk轴承7940 cdb nsk轴承7040 adb

(1) nsk轴承内部结构

a——内部设计与标准不同的轴承。 a——角接触球轴承，接触角为30度。
a5——角接触球轴承，接触角为25度。 b——角接触球轴承，接触角为40度。
c——角接触球轴承，接触角为15度。 c——圆锥滚子轴承，接触角为20度。
d——圆锥滚子轴承，接触角为28度。
c, ca (带黄铜实体保持架), cd (带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。
e——高负载圆柱滚子轴承。 h——高负载推力调心滚子轴承。
j——圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径，角度，外圈宽度与iso规定一致。

(2) nsk轴承材料

g——套圈，滚动体为渗碳钢。 h——套圈，滚动体为不锈钢。

(3) nsk轴承保持架

m——铜合金实体保持架。 t——合成树脂保持架。 w——冲压保持架。 v——无保持架。

(4) nsk轴承密封圈，防尘盖

z, zs——一面带钢板防尘盖。 zz, zzs——两面带钢板防尘盖。 d, du——一面带接触式橡胶密封圈。
dd, ddu——两面带接触式橡胶密封圈。 v——一面带非接触式橡胶密封圈。
vv——两面带非接触式橡胶密封圈。

(5) nsk轴承套圈形状

k——圆锥孔，锥度1:12。 k30——圆锥孔，锥度1:30。 e——套圈上有切口或油孔。
e4——外圈上带油槽，油孔。 n——外圈外径带止动槽。 nr——外圈外径带止动槽，止动环。

(6) nsk轴承配合及衬垫

db——万帮达机电nsk轴承背靠背成对安装。 df——面对面成对安装。 dt——串联成对安装。
+k——外圈带衬垫。 +l——内圈带衬垫。 +kl——内，外圈带衬垫。

(7) nsk轴承游隙

c1——万帮达机电nsk轴承向心轴承径向游隙，比c2游隙小。 c2——向心轴承径向游隙，比标准游隙小。
cn (省略)——向心轴承径向标准游隙。 c3——向心轴承径向游隙，比标准游隙大。
c4——向心轴承径向游隙，比c3游隙大。 c5——向心轴承径向游隙，比c4游隙大。

cc1——圆柱滚子轴承（不可互换）径向游隙，比cc2游隙小。
cc2——圆柱滚子轴承（不可互换）径向游隙，比标准游隙小。
cc——圆柱滚子轴承（不可互换）径向标准游隙。
cc3——圆柱滚子轴承（不可互换）径向游隙，比标准游隙大。
cc4——圆柱滚子轴承（不可互换）径向游隙，比cc3游隙大。
cc5——圆柱滚子轴承（不可互换）径向游隙，比cc4游隙大。
mc1——小型，微型球轴承径向游隙，比mc2游隙小。
mc2——小型，微型球轴承径向游隙，比mc3游隙小。 mc3——小型，微型球轴承径向游隙标准游隙。
mc4——小型，微型球轴承径向游隙，比mc3游隙大。
mc5——小型，微型球轴承径向游隙，比mc4游隙大。
mc6——小型，微型球轴承径向游隙，比mc5游隙大。
cm——电机用深沟球轴承，圆柱滚子轴承的径向游隙。 ct——电机用圆柱滚子轴承的径向游隙。

（8）nsk轴承公差等级

p0（省略）——公差等级符合jis标准规定的0级。 p6——公差等级符合jis标准规定的6级。
p6x——公差等级符合jis标准规定的6x级。 p5——公差等级符合jis标准规定的5级。
p4——公差等级符合jis标准规定的4级。 p2——公差等级符合jis标准规定的2级。

（9）nsk轴承特殊规格

x26——使用温度限制在150摄氏度以下。 x28——使用温度限制在200摄氏度以下。
x29——使用温度限制在250摄氏度以下。