

304不锈钢防爆照明动力配电箱非标定做

产品名称	304不锈钢防爆照明动力配电箱非标定做
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

产品详情

304不锈钢防爆照明动力配电箱非标定做的安装方法：

防爆配电箱安装所需工具：螺丝刀、胶带、备用装置、接线螺母，以下是具体安装方法，供客户朋友参考。

第一步：首先要切断电源，请拆下相应的保险丝或使相应断路器跳闸。为安全起见，您也可以操作总开关以切断车间的总电源。

第二步：在大多数工厂中，电路中有两根线。将黑线和黑线相连、白线和白线相连，然后将剩余的接地线（查看防爆配电箱制造商有关配线颜色编码的说明以及推荐的配电箱安装步骤。使用接线螺母进行连接，并在连接后检查是否牢固。

第三步：检查配线，查阅制造商的说明，然后小心地将所有电线推入接线盒（用于电气连接的金属盒或塑料盒）。

第四步：按照防爆配电箱厂家的说明，将配电箱连接到接线盒或挂钩上。

第五步：为电路重新通电并测试安装效果。其实，我们都可以自己完成。但是请一定要确保采取相应的安全预防措施，并在必要时及时联系专业人员或致电我厂询问。

可控设备：

水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机粉尘防爆控制箱

功率：0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW

控制方式：远程、就地、现场、两地

材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料

等级：ExdIIBT4 dipa21t4/t6

防护：IP55/IP65

304不锈钢防爆照明动力配电箱非标定做基本参数

使用危险区域：可燃性气体和可燃性粉尘可能同时出现或分别出现

1区、2区、20区、21区、22区

气体或蒸气类别：II A，II B

温度组别：T1——T6

适用环境：户内、户外

外壳：静电喷塑

外露紧固件：高质量不锈钢

内部配置：ABB、施耐德、正泰或德力西等的小型断路器（ 63A ），塑壳断路器（ S250A ）

结构描述：模块结构、电器腔和接线腔独立配置、配回路指示灯、框式压接式接结线端子、接线箱盖紧固件，采用不脱出螺钉

304不锈钢防爆照明动力配电箱非标定做常规结构

1.如防爆控制箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流。

2.箱体材质可按特殊要求定制。（顺新防爆常用材质为：碳钢、不锈钢、铸铝合金）

3.正常情况下，防爆控制箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。

2.***好能直接提供防爆控制箱的型号，或者外形图、电气原理图；如果都没有就需要提供防爆接线箱的类别（照明或动力）

产品特征（有多少回路）、进出线口（数量以及大小和方向）、漏电保护、安装环境和方式、内部电器品牌等等。

4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述。