

# 西南地区供电局10KV预付费高压真空断路器

产品名称	西南地区供电局10KV预付费高压真空断路器
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	额定电压:12KV 额定电流:630A 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

## 产品详情

西南地区供电局10KV预付费高压真空断路器调试与安装：断路器的调试和操作中的各项工作应由受过专门训练、详细了解本开关性能的专业人员进行，工作中必须考虑相应的保护和预防措施。1、准备工作（在一次回路通电之前进行）2、断路器开箱后，应检查固定真空灭弧室的绝缘筒有无破裂，产品铭牌、合格证是否与订货单相符，装箱清单是否与实物相符，确信完好无误，再清理表面灰尘污垢。3、运行前的检查：断路器在投入运行之前，必须仔细核对各操作元件的额定电压（或电流）与实际情况是否相符，给控制部分接通电源（电源电压根据订货要求），检查各相指标是否正确。4、安装：断路器可以单杆架设西南地区供电局10KV预付费高压真空断路器维护：必须要由专业的设备维护人员进行如下的定期维护。1、的各安装螺钉是否松动，如有松动进行加固；2、的专业人员检测超程和开距，按要求调整各相的参数；3、行程之后的断路器在使用前必须重新检测合闸状态下上下出线间的回路电阻；4、使用机械特性测试仪测量断路器的机械特性；5、使用前对断路器重新进行一次回路的耐压检验；6、真空灭弧室在使用20年或达到技术参数表中规定的短路电流开断次数或电寿命后即需更换。7、用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。8、操作人员应初步了解断路器的性能、安装调试、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时可同志制造厂家。西南地区供电局10KV预付费高压真空断路器包装、运输和贮存：1、包装：本产品的包装为木箱包装,包装箱中除本产品外,还应有下列随机文件和附件.a、产品合格证证明书 1份;b、安装使用说明书 1份;c、合格证1份d、备品备件(按订货合同)e、包装箱面应有'小心轻放'、'防潮'、'向上'及'吊装位置'等标记.2、运输：产品在运输和装卸时,不得翻转、倒置、不得强烈振动和碰撞.3、贮存：断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震、无有害气体侵蚀的室内，长期存放时应在传动部分涂上润滑油脂，并定期检查环境是否符合要求。4、断路器在包装、运输和贮存期间应处于分闸状态