

海洋王LED防爆泛光灯BFC8123

产品名称	海洋王LED防爆泛光灯BFC8123
公司名称	深圳华荣防爆电器有限公司
价格	560.00/套
规格参数	光源类型:LED 防爆标志:Exd id IIBT5 发光效率: 110lm/W
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼
联系电话	0755-23090399 13699802255

产品详情

海洋王LED防爆泛光灯BFC8123

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度级别为T1~T5的环境；

广泛用于石冶金行业易燃易爆场所低顶照明，如煤气加压站、

油库、煤化工产区等。

海洋王LED防爆泛光灯BFC8123

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；

高防腐性能的不锈钢外露紧固件；

采用PC材质作为透明件，抗冲击力性能强；

隔爆型和本安型复合防爆形式，使用更安全；

LED光源采用传导方式散热，光源寿命长，光效高；

光源腔、电器腔采用分腔设计，减少光源温度对电器部件的影响，保证灯具长期可靠使用；

采用电子整流器作为驱动电源，功率因数 $\cos > 0.95$ ，宽电压输入，恒流电压输出，保证了灯具的可靠性；

透镜采用优化的光学设计，有效控制眩光，光线柔和，减少工作人员的视觉疲劳；

体积小、重量轻，便于安装、维护；

安装方式多样，吸顶式、吊挂式、侧壁式、护栏式、法兰式等多种安装方式，充分满足不同环境下的安装需求；

钢管或电缆布线。

海洋王LED防爆泛光灯BFC8123

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.4、

GB12476.1、GB12476.5

防爆标志：Exd[ib] BT5 Gb/Ex tD A21 IP66 T100

额定电压：AC90~240V 50/60Hz

光源类型：LED

光源功率：25W、35W

发光效率：110lm/W

功率因数： > 0.95

色温：2700~7000K

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入口规格：2-G3/4"

适用电缆：10mm~14mm

重量：2.4Kg

海洋王LED防爆泛光灯BFC8123

订货时按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志；

例如：需要功率25W，吸顶式安装，则产品的型号为：BFC8123-25x Ex d[ib] BT5 Gb/Ex tD A21

IP66 T100 ；

安装附件的配置请查阅“安装附件选配表”，出厂默认为吸顶式安装；

如需加装应急装置时请注明。