

1050铝板性能 1050纯铝板

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 1050铝板性能 1050纯铝板 |
| 公司名称 | 东莞市弘立铝业有限公司 |
| 价格 | 28.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:弘立铝业 型号:1050 产地:华南地区 |
| 公司地址 | 东莞市长安沙头靖海东路16号 |
| 联系电话 | 18198827075 |

产品详情

1050铝板性能 1050纯铝板，1050铝板性能 1050纯铝板，1050铝板性能 1050纯铝板

1060铝板含铝量达99.6%，又被称为纯铝板，1060铝板具有良好的延伸率以及抗拉强度，完全能够满足常规的加工要求（冲压，拉伸）成型性高，1060冷轧铝板被广泛应用于母线、灯具、标牌、幕墙、保温等领域；而1060热轧料0.1mm厚度的铝板卷则被应用于汽车配件中（如：动力电池软连接）。

适用范围

1060铝板属于工业纯铝，具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性，但强度低，热处理不能强化，可切削性不好；可气焊、氩原子焊和接触焊，不易钎焊；易承受各种压力加工和引伸、弯曲。

1060铝板广泛应用于对强度要求不高的产品。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨房洗涤槽、灯座、风扇叶、电子用件，化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹

形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。

| 成份 | 铝 Al (%) | 硅 Si (%) | 铜 Cu (%) | 镁 Mg (%) | 锌 Zn (%) | 锰 Mn (%) | 钛 Ti (%) | 钒 V (%) | 铁 Fe (%) |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | 99.60 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.350 |

| 力学性能 | 抗拉强度 b (MPa) | 伸长率 10 (%) |
|------|--------------|------------|
| | 110-136 | 3-5 |