

无触点直流稳压电源 0-35V、0-20A

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 无触点直流稳压电源 0-35V、0-20A |
| 公司名称 | 西安鼎鑫电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:可调直流电源 品牌:鼎派 型号:WH35J20-1 |
| 公司地址 | 西安市明德门南区新天地D座1-8号 |
| 联系电话 | 88813927 13991839267 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|------|---------------|
| 类型 | 可调直流电源 | 品牌 | 鼎派 |
| 型号 | WH35J20-1 | 输出电流 | DC 0~20 (A) |
| 输入电压 | 220 ± 10% (V) | 输出电压 | AC 0-35 (V) |
| 频率范围 | 50 ± 1 (HZ) | 工作温度 | -10~40 () |
| 产品认证 | ISO9000 | | |

该产品是采用国际先进的“悬浮迭加式”技术研制而成,线路有变压器降压整流滤波,大功率三极管调整及基准取样放大等组成,双路电源可独立输出,也可串联或并联使用串联时双路输出电压跟踪主路输出电压,并联时最大输出电流可达到两路独立输出电流之和。

技术指标如下：

输入电压：

ac220v ± 10%50hz ± 1hz

电源效应：

cv $5 \times 10^{-3} + 5\text{mvcc}$ $2 \times 10^{-3} + 10\text{mv}$

负载效应：

cv $5 \times 10^{-3} + 5\text{mvcc}$ $2 \times 10^{-3} + 10\text{mv}$

4.周围与随机漂移：vp-p 30mv

5指示：

电压和电流表各一个，精度为2.5级或3位半数字电压表和电流表各一个，精度电压表 $\pm 1\%+2$ 个字，电流表 $\pm 2\%+2$ 个字。精度要求较高请外接电表。

6使用环境：0-40℃，

相对湿度：< 90%