

# 西宁铅酸蓄电池2018价格

产品名称	西宁铅酸蓄电池2018价格
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/节
规格参数	大力神:铅酸蓄电池 MPS:固定型 上海:阀控式密闭铅酸蓄电池
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

## 产品详情

- 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织 ( IATA/ICAO ) 的特别规定A67可以航空投运
- 计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
- 可以以非危险品 ( DOT-CFR 49款171-189部分 ) 进行地面运输设计寿命(25 ) : 10年(40Ah以上);5年(26Ah以下)
- UL认证的组件                      · 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 可以以竖直，旁侧，或端侧放置方位使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 多单格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 可以以非危险品 ( 根据IMDG 修正27款 ) 进行水路运输

### 工作温度范围

放电：-40 到 71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

### 推荐的工作温度范围

23 到 27

### 浮充电压

温度平均在25 ° C 时 , 13.65 ± 0.15 VDC/每节

推荐的最大充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时 , 14.4 到 14.8 VDC/每节

最大交流纹波 (充电器)

为最佳效果, 推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 (P-P) , 最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) , 最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月, 然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存, 补充电的间隔时间要短些

附件

电池间的连接线, 支架, 电池柜

产品规格: