

# 艾默生UPS电源西宁工业专用UPS电源销售中心

产品名称	艾默生UPS电源西宁工业专用UPS电源销售中心
公司名称	青海科斯达电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:艾默生全系列 产地:广东
公司地址	青海 西宁市城西区胜利路 26号（国税局家属院）
联系电话	15349707228

## 产品详情

产品介绍：

艾默生 UHA3R-0200L 产品综述

Adapt16~40K

超大尺寸LCD和LED显示，系统状态一目了然

支持并联扩展运行，且无需并机插框

分散式自主并联和数字化均流技术，并联可靠性

支持同步双母线方案

支持共用电池组

三三和三单机型可选，适合工业类设备使用

艾默生 UHA3R-0200L 详细参数详细参数表

容量 20KVA  
型号 UHA3R-0200L

输入参数

整流器类型 IGBT整流

额定电压	220/380Vac单相三线/三相四线
输入电压围压	三相228Vac~478Vac
输入频率范围	45Hz~70Hz
输入功率因数	满载 > 0.99
<b>输出参数</b>	
额定输出功率	20KVA / 18KW
额定输出电压	三相380Vac，单相220Vac
输出频率	50/60 Hz +/- 0.1Hz
工作方式	双变换在线式
输出波形	正弦波
转换时间	0ms
过载能力	105%~125%5min，125%~150%1min，大于150 0ms
<b>电池和运行时间</b>	
电池型号	免维护密封铅酸电池
标机后备时间	30分钟-8小时可选
电池包型号	U16-07C1 ( 机架内高度2U ) 435W*640D*85H,50Kg
电池包型典型充电时间	8小时
电池电压	192V
<b>系统参数及标准</b>	
安装方式	机架式/塔式兼容
整机效率	Up to 94%
电磁兼容	ICE/EN/AS 62040-2 IEC/EN61000-3-11 IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2008
浪涌保护	ICE/EN 62040-2，满足ICE/EN 61000-4-5
防护类型	IP20
<b>通信和管理</b>	
接口端口	USB/智能卡槽 ( 干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡 ) SiteMonitor管理软件
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次
<b>物理指标</b>	
W	430.00 mm
D	750.00 mm
H	130.00 mm 3U
重量	35 KG
颜色	黑色
<b>环境</b>	
工作环境	0 - 40 °C

工作相对湿度	5 - 95% 无凝露
操作高度	0-2000米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	58.00 dB

保修

标准质保 1年内维修或更换

艾默生 UHA3R-0200L 产品图片

Emerson aDapt uha3R-0200L 左前方1 Emerson aDapt uha3R-0200L 左前方2

艾默生 UHA3R-0200L 安装技术说明

20K

输入线径	10mm <sup>2</sup>
输入空开	40A
输出线径	6mm <sup>2</sup>
输出空开	35A
地线线径	10mm <sup>2</sup>
外接电池空开	50A