

户外35KV跌落式高压熔断器的一些参数（图片）

产品名称	户外35KV跌落式高压熔断器的一些参数（图片）
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	1600.00/组
规格参数	额定电压:35KV 额定电流:630A 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

户外35KV跌落式高压熔断器的一些参数（图片）拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上，用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。户外35KV跌落式高压熔断器的一些参数（图片）在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流使熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去拉力而下翻，锁紧机构释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静助触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭弧罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。西安红光智能电气有限公司

户外35KV跌落式高压熔断器的一些参数（图片）安装在10kV~35KV配电线路分支线上，可缩小停电范围，因其有一明显的断开点，具备了隔离开关的功能，给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境，增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上，可以作为配电变压器的主保护，所以，在10kV~35KV配电线路和配电变压器中得到了普及。西安红光智能电气有限公司

户外跌落式熔断器适用于交流50HZ，额定电压10kV~35KV的电力系统中，作输配电线路和电力变压器的过载和短路保护以及分、合额定负荷电流之用广泛使用的户外跌落式熔断器的型号有RW7型和RW11型两种。在现实的10kV~35KV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作，其原因之一是，电工素质差，责任心不强，常年不进行跌落式熔断器的维护和检修；原因之二是，跌落式熔断器的产品质量低劣，不能灵活的拉、合操作

