

西宁易事特蓄电池参数

产品名称	西宁易事特蓄电池参数
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/节
规格参数	易事特:固定型 NP:铅酸免维护蓄电池 广东:阀控式密闭铅酸蓄电池
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

产品详情

电池组一致性好 不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再100%检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池； 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。详细参数

电池型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)	尺寸 长(L)	宽(W)	高(H)	总高(H)	参考重量(KG)	螺栓
NP4-12	12	4	90	70	101	107	1.45	T1
NP7-12	12	7	151	65	94.5	100	2.15	T2
NP8-12	12	8	151	65	94.5	100	2.35	T2
NP9-12	12	9	151	65	94.5	100	2.5	T2
NP12-12	12	12	151	98	95	101	3.8	T2
NP17-12	12	17	181.5	77	167.5	167.5	5.3	T3
NP24-12	12	24	166	175	125	125	7.6	M5
NP38-12	12	38	197.5	165.5	170	170	12.8	M6

NP65-12	12	65	350	167	179	179	20.4	M6
NP100-12	12	100	339	173	214.5	220	28	M8
NP120-12	12	120	410	176	224	224	33.5	M8
NP150-12	12	150	482	170	240	240	44.5	M8
NP200-12	12	200	522	238	218	223	59.1	M8
NP230-12	12	230	520	269	203	208	72.6	M8