

# 蠕动泵采样泵托马斯N86KNFKNEKTE

产品名称	蠕动泵采样泵托马斯N86KNFKNEKTE
公司名称	郑州锐光自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
联系电话	13065752368

## 产品详情

蠕动泵

适用范围

烟气排水蠕动泵是专为烟气连续监测系统研制的，由泵头、电机、蠕动泵管组成。该产品是在多年从事蠕动泵生产经验的基础上，采用进口配件组装而成，结合烟气连续监测系统排冷凝水的工艺特点开发

技术指标

转速：5r/min

抽吸能力：L/h

外接配管：3.2软管或OD6/4MM卡套

吸引能力（max）：0.22Mpa

电源连接：端子1.5mm

环境温度：-5-+450C

承受压力（max）:0.22Mpa

供电方式：220VAC 50HZ 10W

进口泵管规格：OD8/5MM或OD6/4mm

## 采样泵

### 适用范围

德国KNF N86KTE, N86KNE两种隔膜式真空泵广泛应用于CEMS系统上，国内80%以上CEMS均采用该泵。

泵膜采用耐腐蚀泵膜，寿命更长。另外德国SP公司的SPV-700隔膜式真空泵也广泛应用于CEMS系统上。

### 仪器特点：

无污染输送、排放及压缩；

气密性高；

低噪音，低震动；

尺寸小，重量轻，性能高；

100%无油，免维护；

### 技术指标

N86KTE：采用高耐腐泵膜，寿命更长，耐腐蚀性更好，适用于脱硫前的高浓度场合

N86KNE：价格较低，性价比高

SPV-700 : 真空度更高

SPV700性能参数

流量 ( l/min ) : 6TP120

真空度 ( mbar ) : 150

最大工作压力 ( bar ) : 1.6

尺寸 ( mm ) : 135 × 70 × 98

接管尺寸 : OD6.4mm软接管

电机 : 230VAC/50Hz