

# 商场环保布艺软包吸音板厂家

产品名称	商场环保布艺软包吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	国音:2440*1220*25mm GY001:1200*600*25mm 广东:600*600*25mm
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

布艺软包吸音板的特点：

- 1、布艺软包吸音板频谱高：对低、中、**高频**的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防潮、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点
- 2、布艺软包吸音板装饰美：电影院吸音软包经过特硬处理，使四边角度一致，拼合美感十分明显，以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或客户的要求，调整饰面布、框的材质。美观大方，又不乏温馨典雅之感,为办公室、礼堂、会议厅、酒店等高级场所必备的吸音材料。
- 3、布艺软包吸音板音质佳：电影院吸音软包不但能降噪音，而且能使混响时间达到声学设计标准，使环境音质更加饱满、清晰、富立体感。由设计师凭想象力做一些特殊的造型来增加效果，对混响起到很好的调节作用。
- 4、布艺软包吸音板节能：用布艺软包吸音软包可以节约不做木板底，不用做漆面。
- 5、布艺软包吸音板防火级别：可达国家室内防火性能要求A级，环保E1级。

布艺软包吸音板产品结构：

布艺软包吸音板有塑胶边框、树脂固化**边框**、铝合金边框或防潮边框内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包防火吸音布。

布艺软包吸音板等级分类：

- 1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)

## 2、防火等级：防火（防火B级）

布艺软包吸音板声学原理：

布艺软包吸音板是根据声学原理精致加工而成,由软织物饰面、框组和吸音棉、防水铝毡组成。

布艺软包吸音板常规规格及厚度：

规格：600x600、1200x600、800x400、400x600、1200x2400（单位mm）。

厚度：25mm、50mm、75mm、100mm.

布艺软包吸音板安装方法：

1：平放安装方法：采用“^”形铝合金龙骨架支承，先将龙骨固定，吊牢固、吊平。用龙骨组成骨架，再将板平放在龙骨的肢上，用龙骨的四条肢支承住板。采用此种方法构造简单，安装简便，特别是铝合金“^”形龙骨，即是支承构件，又是板缝的封口条。2:暗龙骨吊顶安装方法：此种办法是在吊顶的表面，看不见龙骨，龙骨的断面有“^”形，也有特别的形状。主要安装程序是：先将龙骨吊平、吸声板周边开槽，然后将龙骨的肢插到暗槽内，靠肢将板担住。

3:粘贴法: 1复合平贴法：其构造为龙骨+石膏板+吸声饰面板。龙骨可以采用上人龙骨或不上人轻钢龙骨，将石膏板固定在龙骨上，然后将布艺吸声装饰板背面用胶布贴几处，再用图钉固定住。2复合插贴法。其构造为龙骨+石膏板+吸声板。龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将板平贴在石膏板上，用打钉器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板之间用插件连接、对齐图案,粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。粘结时，可用874型建筑胶粘剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。