

电动三通螺纹球阀

产品名称	电动三通螺纹球阀
公司名称	浙江捷阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江捷阀:浙江捷阀流体设备有限公司 Q915:Q915F-16P 温州:永中高新园区
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达广场7幢420室
联系电话	18668729233

产品详情

电动三通螺纹球阀 3 Way Ball Valve with Electric Actuator

1. 产品描述与介绍（产品定义，用途，适用范围，配置情况等）

电动三通螺纹球阀 不锈钢三通球阀 电动三通球阀是球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，不易被介质冲蚀，广泛的应用在水、油品、天然气、弱腐蚀性液体中。

2. 产品性能情况？(如：密封性、耐磨性、使用寿命、如何降低维护成本等，可以按点列出)

于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的密封能力随着介质压力的增高而增大。

我们的密封原材料采用标准PTFE、PPL;碳纤维等，产品高温压制成形、冷却，经数控车床精密加工而成。这样确保产品的密封性和耐磨性，从而大大提高产品的使用寿命，减少维护成本。

3. 产品的重要组成部分？

4.产品参数表格（或者结构图、工作原理图等）

5.与同行相比拥有哪些优势？

公司拥有健全的质量保证体系：ISO9001:2008国际体系认证、美国石油学会 API 6D 认证、欧盟 CE 认证等。公司注重技术改造，流程改善，结构优化，产品质量明显提高。我们的阀门产品入库前均经严格检测，确保了产品质量的稳定性。良好的售后服务体系，多次得到客户的一致认可和好评。

6.选择本类产品的时候需要注意什么？

- 1、公称压力或压力级：PN1.0-64.0MPa、ANSI CLASS 150-1500、JIS10-60K；
- 2、公称通径或口径：DN6 ~ 100、NPS 1/4 ~ 4；
- 3、连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等；
- 4、适用温度：-196 ~ 540 ；
- 5、驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动；
- 6、阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
- 7、如有特殊要求请在请购产品时注明，
- 8、若已经有设计单位选定型号，请按照型号直接向我公司销售部订购。
- 9、当使用的场合非常重要或者环境比较复杂时，请您尽量提供安装施工设计图纸。由我公司的阀门专家为您审核把关。

7.产品的使用操作和注意事项？

安装前清理管道内的杂质

安装时要留有阀柄旋转的位置。

拥有较长的使用寿命和免维修期，需要注意以下几个因素：

- 1.在正常的工作条件
- 2.保持和谐的温度
- 3.允许范围内的压力比
- 4.合理的腐蚀数据

8.产品的维护与保养？

- 1．使用前，应用水清洗管道和阀体过流部分，以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。
- 2．软密封球阀均使用四氟（PTFE）作为密封材料，如需对管道球阀进行清洗，在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。
- 3．对电动三通螺纹球阀进行清洗，使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突，不腐蚀。清洗时，要彻底的清洗干净残留的灰尘，油污和其它附着物，如用清水无法清洗干净，可在不损坏阀体和零部件的前提下，针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。清洗完成后等清洗剂彻底挥发后再进行装配。
- 4．长期露天存放，会导致阀门本体和部件锈蚀，无法正常使用。球阀存放时应该防雨，防水，防潮。存储超过12个月的阀门，使用时应重新测试，以确保性能稳定。

