

厂家直销 排烟风机HTF消防排烟耐高温低噪音风机

产品名称	厂家直销 排烟风机HTF消防排烟耐高温低噪音风机
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:金光 型号:HTF 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

产品详情

消防排烟风机,新博物优价廉,消防排烟风机生产厂家 :

消防高温排烟风机,3c消防排烟风机,3c排烟防火阀厂家

消防排烟风机单速结构紧凑，节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器，使风机在低速排风时运转噪音更低。

本系列风机有单速和双速两种型号，低噪音消防排烟风机，12种机号，消防排烟风机加工，双速风机通过配用双速电机，达到一机两用目的，即低速用于平时通排风，高速用于消防排烟。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 高温条件下连续运转30分钟以上，消防排烟风机报价，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

HTF消防排烟风机在设置的时候需要注意的是距隧道边壁的距离不宜太近，消防排烟风机，以免影响通风效果，该风机布置离隧道壁面距离为20 cm，救援“定点”的设置将隧道分为不同防火区域，充分利用定点救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。按照事故发生的不同隧道内区域采用不同的防灾通风方式。“定点”防灾通风方案当列车实施定点救援时，在“定点”范围内所有的联络横通道中设置可以反转的风机从安全隧道内取得新鲜风。

HTF消防排烟风机的设置需求主要就是这些，我们一定根据大家的需求进行合理，从而使其性能得到充分的展示。

排烟风机操作现场启动排烟风机。操作步骤、方法：手动操作排烟风机控制柜上的启、停按钮，观察排烟风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。远程启动排烟风机。操作步骤、方法：在控制室消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动启动防烟分区的排烟风机，观察排烟风机动作情况及消防控制设备启动的信号显示情况。

消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点，可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机，应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶排烟、通风。

1、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；

2、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；

3、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；

4、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；

5、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；