

864芯三网合一光纤配线架

产品名称	864芯三网合一光纤配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:864芯三网合一光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

864芯三网合一光纤配线架----【宁波品悦通信设备有限公司】

这款来自品悦科技864芯三网合一光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，864芯三网合一光纤配线架对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。箱体采用冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。目前这款864芯三网合一光纤配线架品悦科技正在底价热销中，感兴趣的朋友不妨关注一下。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - QQ：474665107 微信：15336620995864芯三网合一光纤配线架工作条件：

工作温度：-15 ~+40

相对湿度：85%（+30）

大气压力：70~106Kpa

2. 技术指标

绝缘电阻：>1000M

抗电强度：>1000VAC(50HZ)1min,不击穿、无飞弧

卡接寿命：> 200次

成端接触电阻： 3m

FS动作时间：交流220V、2.5A时动作时间 15秒

保安器：采用固体放电管，可重复使用。

3. 安装方式

可安装于19英寸标准机柜内。

864芯三网合一光纤配线架外观：

设备的外表面整洁美观，应喷涂无眩目反光的覆盖层，覆盖层应均匀、平整，不得有起泡、脱落、裂纹、流挂等缺陷。

设备内表面应平整、光滑、无毛刺。

设备中所有金属件，均应覆有可靠的涂覆层，涂覆层应色泽一致、无漏镀斑点、锈蚀等现象。

设备的外露结构件应外型平整，所有焊接处应均匀牢靠，无裂缝、夹渣，无明显变形和烧穿等缺陷。

所有标牌、标志、文字符号应清晰、明确，符合国家的相关规定。

宁波市品悦通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，专业提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，品悦通信864芯三网合一光纤配线架尺寸不仅形象美观，管理更科学，864芯三网合一光纤配线架尺寸品质更可靠，技术优于行业标准。