

双轴加湿搅拌输送机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 双轴加湿搅拌输送机 |
| 公司名称 | 新乡市同鑫振动机械有限公司 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:同鑫 产地:新乡市 规格型号:齐全 |
| 公司地址 | 河南省新乡市牧野区环宇大桥北，周村超限检测站斜对面 |
| 联系电话 | 0373-2688308 13569801776 |

产品详情

双轴加湿机采用双轴加湿推进方式对物料进行加湿喷水输送，所以又称作双螺旋加湿机。双轴加湿机有电机、行星摆线减速机、传动齿轮、双轴搅拌推进装置组成。

结构性能特点如下：

- 1、壳体主要由板材及型钢构成，在制造厂内焊接成形，并与其他部件组装在一起，是双轴搅拌机的支撑。壳体密封严密，不会有飞灰外扬、漏灰的现象。
- 2、螺旋轴总成是双轴搅拌机的主要组成部分，其组成部分主要有左右旋向螺旋轴、轴承座、轴承套、轴承盖、齿轮、链轮、油杯、叶片等零部件。左右旋向螺旋轴制造精度要求高，工艺性能好，与轴承座、轴承套、轴承盖有严格的配合要求。齿轮模数为8，齿数为60，齿形角为 20° ；链轮节距为50.8，齿数为25，齿形为GB1224-85。齿轮、链轮都有防护罩保护，可以安全有效的运行。油杯为压配式压注油杯，加注润滑油方便、有效。双轴搅拌机叶片的材料选用耐磨损且不易粘灰的复合陶瓷。搅拌式叶片结构设计地合理简单，磨损之后易于更换，使用寿命长。
- 3、加水调湿配管主要由接管、接头及喷嘴组成。喷嘴采用不锈钢雾化锥喷嘴，布置在搅拌机机壳内部上方，沿螺旋轴方向轴向排列，形成水帘以利于物料的加湿搅拌。喷嘴结构简单，易于更换，不锈钢材质，防腐耐用。通过操作供水管道上的手动调节阀可以调节湿灰的含水率。
- 4、盖板主要包括左盖板、中间盖、右盖板、孔盖及检修孔盖等。双轴搅拌机两侧设置有六个检修孔，以方便操作人员平时的检修及保养。