

1440芯三网合一光纤配线架结构展示

产品名称	1440芯三网合一光纤配线架结构展示
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:1440芯三网合一光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

1440芯三网合一光纤配线架结构展示----【宁波品悦通信设备有限公司】

全场优惠、低价甩卖、白菜价格，随着一个又一个节日的到来，各大通信设备厂商之间也打起价格战来，不少消费者就会放松腰包，尽情地享受购物的快感。但是，每当节日过完，总是有不少消费者大呼被节日的促销气氛冲昏了头脑，买了一些不必要的东西，还有的消费者意识到，在商家狂轰滥炸的促销气氛下，自己买的东西原来有很多“水分”，所以在平时选购商品的时候，我们须有一双火眼金睛，好的1440芯三网合一光纤配线架产品不放过，质量差的1440芯三网合一光纤配线架产品千万不能买。首先为大家带来的是这款品悦ODF单元箱。该箱采用19英寸标准箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，CN C精细的切割工艺，让整个1440芯三网合一光纤配线架非常精致。1440芯三网合一光纤配线架既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - QQ：474665107
微信：15336620995

1440芯三网合一光纤配线架生产厂家：采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量.

1440芯三网合一光纤配线架光电性能：

光纤连接损耗： 0.3db（包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗）

回波损耗：FC/PC 40 db FC/SPC 45 db FC/APC 60 db

SC/PC 40 db SC/SPC 45 db SC/APC 60 db

LC/PC 40 db LC/SPC 45 db LC/APC 60 db

插拔寿命：1000次

设备高压防护地与设备间绝缘电阻 $>1000M /500V$ （DC）

设备高压防护地与设备间耐压 $>3000V$ （DC）/min，不击穿、无飞弧

标准工作波长：850nm、1310nm、1550nm

1440芯三网合一光纤配线架主要功能及技术特点：

箱体采用优质冷轧钢板精制而成，表面采用户外型静电粉末喷塑处理，外形美观大方，耐候性优异，箱门侧面开有百叶窗，内部有防尘网，可以实现良好的通风散热及防尘功能，可适应小容量ONU设备的安装应用全翻边防水结构设计，门板内部有密封条，防水效果好。

具有110配线模块及ZX5.108.430音频配线模块可选，可以综合完成以太网接续、音频及ADSL接续等配线功能。箱内具有更加宽敞的走线空间，走线通道设计合理，强弱电走线完全分开。全正面化操作，ONU安装结构采用2U标准19”安装板加异形设备安装板，可以兼容安装19”ONU和桌面式ONU或IAD。

宁波品悦通信设备有限公司为更好地构筑企业的信息通讯系统，建设单位经过多方调研层层筛选，最终选用了“PINYUE品悦通信”品牌，在项目中运用品悦通信设备布线系统、光纤布线系统和机柜系统等产品，该系统不仅能够满足正常的传输需求，同时具有较大的性能余量，能够有效保证在实际应用中出现的增加中继连接点对于传输通道性能的保障。