

供应工地车辆冲洗设备，洗轮机，洗车槽。

产品名称	供应工地车辆冲洗设备，洗轮机，洗车槽。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	承载:120t 电压:380v 启动方式:手动，自动
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

冲洗时间：20-60秒/辆

使用水量：8-10L/辆（循环用水）

设备功率：5.5kw/7.5kw

配置电源：三项380V/50HZ

特殊规格：按需定制

设备尺寸：2300（长）×3700（宽）×1000（高）/3000*3600*1000

适用车辆：120吨工程车、垃圾运输车辆

启动方式：光电感应式(自动/手动)

冲洗压力：6-8kg/cm²

嘉化洁工地洗轮机特点：

设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

设备耗水量小，循环式用水，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源

产品适用范围：用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂等场所的进出车辆清洗。

各角度清洗，速度快、洁净程度高

全自动清洗，可转换为自动感应式和手动两种控制，操作方便、

占地面积小，可满足不同场所要求，安装便捷，不影响工程施工

设备采用无技术对车体进行立体式清洁，能实现冲洗底盘、车辆两侧无冲洗。

近些年，中国的各方面发展越来越迅速，但同时地球的环境和能源消耗也越来越严重，环境污染越来越严重，随之而来的是大面积的灰尘布满天空，让曾经的湛蓝天空消失，我国的空气污染问题无疑是日益严峻的，所以各大环保部门便采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备。本

因此,实现建筑工程的长效发展就要清楚认识到环境保护的重要性,只有改善管理机制,制定并实施相应措施,才能确保建筑工程长远发展。在建筑工程施工过程中,造成环境污染和危害是比较普遍的现象,是建筑施工的一大通病。

它不仅影响施工现场环境及其周边人们的生活、工作、学习和身体健康,而且影响施工的顺利进行。

针对施工现场重大环境因素清单内容，确定本项目的环境目标和指标如下：

噪音排放达标：结构施工，昼间 < 70dB，夜间 < 55dB；装修施工，昼间 < 65dB，夜间 < 55dB。

防大气污染达标：施工现场扬尘控制达到国家二级排放规定。

减少运输遗洒：采取清洗、覆盖等措施，避免或减少运输遗洒现象；

生活及生产污水排放达标