

压模地坪材料生产批发

产品名称	压模地坪材料生产批发
公司名称	上海路羿地坪材料有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	型号:LY-0008 规格:3mm 包装:袋装
公司地址	上海市奉贤区程普路377号5幢1397室
联系电话	17317165368

产品详情

压模地坪材料生产批发

近年来，随着地坪市场慢慢走向成熟，其地坪设计已成为衡量地坪品质的又一新的卖点。而一个的地坪景观必须设计巧妙、施工得当、养护妥善，任何一方面稍有马虎，都会破坏地坪景观的潜在魅力。上海路羿根据对地坪工程项目的工作经验，尝试分析了压花混凝土的特性、施工方法、养护和未来发展趋势进行了初步探讨。

压模地坪（彩色混凝土、艺术地坪、压花地坪、压印地坪、地坪材料、景观地坪）是在砼面层进行装饰及强化处理的一种工艺技术。压模地坪产品特点：1、承载力优异、防滑效果显著、安全性能高；2、具有天然石材质感、表面纹理清晰饱满、色彩丰富；3、天然质朴、应用广泛；

压模地坪施工要求：

- 1、基层混凝土的强度应 \geq C25。
- 2、混凝土中的碎石骨料粒径 \leq 30mm为宜，且基础面层必须铺以碎石骨料粒径 \leq 15mm，厚度不低于20mm的碎石混凝土。
- 3、混凝土的塌落度应控制在3-4cm，商品混凝土的塌落度应控制在12-14cm。
- 4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5、10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
- 6、使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。

7、凝土地台水平完成后，应进行泌水处理。

8、要求底层混凝土的级配为c25或c20，上层为c30或c25的砂浆细石混凝土，总厚度为5-20cm。