

SS-XFL75洁净室专用新风机 厂家定制

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SS-XFL75洁净室专用新风机 厂家定制 |
| 公司名称 | 苏州福净净化设备有限公司 |
| 价格 | .00/1 |
| 规格参数 | 型号:SS-XFL75 风量m ³ /h:7500 温度回收率%:75 |
| 公司地址 | 苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路 |
| 联系电话 | 051263212026 18862593800 |

产品详情

苏州福净净化设备有限公司400-859-3383，13906251661；承担过各种类型净化工程、空调工程、水电工程的配套设计、安装、调试一条龙服务，吊顶式新风机价格，吊顶式新风机厂家，吊顶式新风机规格，吊顶式新风机批发，吊顶式新风机订制，吊顶式新风机主要用于洁净室局部过滤净化设备，包括手术室，实验室，食品厂，厂房车间等。

相关信息：

- 1.新风量和排风量强劲,最高达到30000m³/h
2. 采用落地安装形式，可放置在设备机房，也可放在室外
3. 通风区噪声极小
4. 电控箱可与设备分离,可实现远程控制

机器采用落地式安装方式，可放置在设备机房中或置于室外，通风区噪声极小，操作盒为远距离控制，位置随意。

部分机型风量可以分等级任意调节。

风机的采用可根据用户要求采用进口的。

适合实验室，机场，计算机房，会议室，写字楼等等场所。

产品介绍：

1、双向换气

室内外双向换气，新风等量置换可有效防止空调病。

2、过滤处理

配置不同过滤材料，新风过滤处理，可有效净化空气。符合建筑法规要求。配套不同的过滤器可有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。

3、高效节能

内置静止热交换器，热交换效率大于70%，冷热负荷（室温）不受新风影响，大幅度降低新风理所需能量，实现高效节能。。

4、应用简便

多种机型，适合从15平方米到1100平方米的建筑单元，一体化结构，内置热交换器、双风机、过滤器，只需接通电源和风口（道）即可使用，不但简化设计，而且适应各种改造工程。

5、安全可靠

低噪声风机和内部降噪处理，防止了对现场的干扰，整机除风机外无运动部件，几乎无需维护，可确保长期稳定可靠工作，一劳永逸。

6、低费用高效益

替代新风处理设备，不必单设操作间，可减少设备投资和建筑面积，利用热回收技术节能降耗，大幅度降低运行费用，节约新风处理能耗30%以上，无冷热源供应，一体化结构减少维护工作量，节能人工费。

苏州、上海、深圳、广州 厂家定制设计 | 价格实惠 | 优质吊顶式新风机专业批发

<https://cnfjhh.1688.com/?spm=0.0.0.0.dbDBfU> <http://www.jinghuawang.com.cn/> <http://www.fjpurify.com.cn/>
<http://www.jinghuashebei.com.cn/> <http://fj-jh.com/>