

便携式VOC气体检测仪TA800-VOC

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 便携式VOC气体检测仪TA800-VOC |
| 公司名称 | 湖南省拓安仪器有限公司 |
| 价格 | 3600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:湖南拓安 型号:TA800-VOC 产地:长沙 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区谷苑路湖南大学科技园创业大厦425室 |
| 联系电话 | 0731-85380092 17375802803 |

产品详情

便携式VOC检测仪、便携式VOC气体检测仪TA800-VOC说明：

TA800-VOC便携式VOC检测仪是一款高端多功能气体分析仪，一次充电后可连续开机使用60小时以上，内置抽气泵，采用进口传感器，测量精准稳定，仪器配备大容量内部存储功能，可现场打印检测数据，使用操作简单，广泛应用在应急检测，医疗，冶金，消防，石化，市政，涂料，油漆，化工等各个领域。

便携式VOC检测仪、便携式VOC气体检测仪TA800-VOC主要特点：仪器内置抽气泵，能测量狭小空间、管道内部气体浓度 采用原装进口气体传感器，使用寿命更长，测量结果稳定、精确 整机符合EMC设计标准，超强抗电磁干扰能力，适用于各种复杂工业现场 超长续航能力，一次充电可连续使用60小时以上 全自动温度、湿度补偿技术，测量数据真实有效 可选配便携式微型打印机，现场打印检测数据 仪器自带存储功能，每分钟存储一次，可存储数据60000条以上，频率可设定 可选备USB2.0数据端口，TF存储卡，检测数据可导出至电脑 仪器输出声光报警，报警浓度值可设定，声音>75分贝，闪烁光报警 工业级彩屏显示，图文引导式软件操作菜单，支持中英文菜单切换 可选配气体浓度单位能快速切换，自动换算 机身喷砂氧化铝合金外壳，耐磨耐腐蚀，适用于各种恶劣环境

便携式VOC检测仪、便携式VOC气体检测仪TA800-VOC适用场所：

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

制药、喷漆房、涂料油漆工业、塑胶烤箱等

便携式VOC检测仪、便携式VOC气体检测仪TA800-VOC技术参数

| | | | |
|-------|--|-------|----------------------|
| 检测气体： | VOC | | |
| 量程范围： | 0-2、20、200、2000、10000PPM等 | | |
| 检测原理： | PID光离子或电化学原理 | | |
| 检测精度： | ±2%FS | 分辨率： | 0.01PPM或0.1PPM |
| 检测方式： | 泵吸式 | 零点漂移： | ±1% (F.S/年) |
| 响应时间： | 20秒 | 恢复时间： | 20秒 |
| 线性误差： | ±1% | 仪器显示： | 2.0寸工业级彩屏 |
| 报警方式： | 声+光报警，声音>75分贝，光闪烁警示 | | |
| 壳体材料： | 全铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀、坚固耐用 | | |
| 电源： | 3.7v，6000mAH锂电池，充满电有效使用时间超过60小时，待机近120小时 | | |
| 数据存储： | 仪器自带存储功能，每分钟存储一次，可存储数据60000条以上，频率可设定 可选配大容量TF存储卡，USB端口将数据导出至电脑，方便快捷 | | |
| 重量： | 1.2kg | 仪器尺寸： | 195*120*75mm (长宽高) |
| 防护等级 | IP65 | 温度范围： | -20 ~ +70 (高温可处理) |
| 湿度范围： | 10-95%RH无凝露 | 压力范围： | 86Kpa~106Kpa (高压可处理) |
| 功耗： | <5W | 数据打印： | 支持现场数据打印 (选配) |
| 质量保证： | 质保一年，一年内免费维修，终身维护 | | |