

# 西安外墙涂料厂家陕西建宏漆

产品名称	西安外墙涂料厂家陕西建宏漆
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

## 产品详情

西安外墙涂料厂家陕西建宏漆

西安天然真石漆系列涂料选用优质天然石粒、岩片和高级防水树脂及特殊助剂制成。完成后的饰面具有各类石材和瓷砖效果，更具备外墙墙体的装饰性，其外观与自然环境有机结合，达到工程的最佳效果。我们本着以质量求生存，以信誉求发展的管理理念，保证质量。

类型：本产品是由特殊改性的“有机硅”单体苯乙烯与丙烯酸酯类共聚乳液，加天然彩砂制成，能为墙面提供天然石材格调的立体装饰效果的涂料。

光泽：哑光。

颜色：晶体纯白加黑色彩点。

用途：适用于住宅、酒店、办公楼、学校等各类建筑物外墙混凝土、水泥砂浆、砖墙等表面的装饰及保护。特别适合在异型弯曲墙面上喷涂出石材效果的涂料。

特点：

- 1.具有天然石材、陶瓷的装饰效果并有不同格调的颜色选择。
- 2.防霉、抗碱、耐候性能优异。
- 3.能遮盖墙体的细小裂缝。
- 4.能调整粗糙程度，形成多种立体形状的花纹结构，并具有遮盖墙体表面缺陷的功能。

- 5.使用压缩空气喷枪，施工简单方便。
- 6.与SS罩面漆配套使用，可提供优异耐候性能的涂装体系。

#### 工艺：

- 1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍(也可以刮涂)，重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。
- 4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，提供真石漆全面施工方案。

#### 注意事项：

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。
- 2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温高于50度，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。