

格板铁网A阳泉格板铁网A格板铁网厂家供应

产品名称	格板铁网A阳泉格板铁网A格板铁网厂家供应
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	66.00/块
规格参数	品牌:云磊 型号:303/30/100 产地:河北安平
公司地址	中国河北衡水安平縣东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

产品详情

格板铁网A阳泉格板铁网A格板铁网厂家供应

格板铁网焊接注意事项：

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、格板铁网的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、格板铁网的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、格板铁网应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

格板铁网一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。格板铁网具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

格板铁网是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，格板铁网主要用来做格板铁网，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

格板铁网的用途：

格板铁网适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。格板铁网已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，

井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

在负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或直接使用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于150mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。格板铁网的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。格板铁网中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。格板铁网如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。格板铁网的负载扁钢，可采用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。格板铁网的负载扁钢，可以带有齿型，以增加格板铁网的防滑力，齿型尺寸如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台上的格板铁网的最小宽度不得小于300mm。