

E1RH-F2-L-0-0双色红外测温仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | E1RH-F2-L-0-0双色红外测温仪 |
| 公司名称 | 西安固泰传感器有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市明光路55号 |
| 联系电话 | 029-89245788 13991922361 |

产品详情

E1RH-F2-L-0-0双色红外测温仪，双色红外高温计、高温红外测温仪 特点：手动对焦选项便于安装
防护等级 IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65 的环境温度

带按键反馈功能的背光后面板便于菜单调整 隔离输出

多种通信接口 (RS-485、Ethernet、Profinet) 便于访问网络服务器、以太网 ASCII 和视频流

全套安装附件 用途：金属加工：金属熔炼/锻造、热轧厂、棒材/线材厂 热处理及退火 感应加热

灯泡和碘钨灯生产 玻璃熔融 半导体炉 水泥和石灰窑 垃圾焚烧 碳石墨生产 规格: 1、E1R系列

E1RL 600-1800 (2 color mode) 550-1800 (1 color mode) 100 : 1

E1RH 1000-3200 150 : 1 响应时间：10 ms (95%)

光谱响应：1.0 μ m nominal one/two color 2、E2R系列 E2RL 250-1200 75 : 1

响应时间：20 ms (95%) 光谱响应：1.6 μ m nominal two color 3、E1M系列

E1ML 400-1740 160 : 1 E1MH 540-3000oC 300 : 1 响应时间：2 ms (95%)

光谱响应：1.0 μ m nominal single color 4、E2M系列 E2ML 250-1100 ? 160 : 1

E2MH 450-2250oC 300 : 1 响应时间：2 ms (95%) 光谱响应：1.6 μ m nominal single color

5、E3M系列 E3ML 50-1000 ? 100 : 1 E3MH 150-1800oC 300 : 1 响应时间：20ms (95%)

光谱响应：2.4 μ m nominal single color