

农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管

产品名称	农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:300-3000mm 壁厚:4-15mm 长度:6m
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

三门峡农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管

在管业迅速发展的过程中，三门峡农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管面对日益激烈的市场竞争，我公司生产的钢带波纹管优越的口径大强度高特性，使PE管道在管业发展道路上蒸蒸日上。目前生产管材口径从DN300mm到DN3000mm，环刚度都保持在8KN/m²以上，比水泥管和其它塑料管重量更轻，强度更高。

三门峡农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管的施工方法：

许多施工单位在普管过程之中，把管子敷设好之后，直接用推土机把掺杂建筑垃圾的土壤直接埋进管沟里，这样是不正确的，对管子有极大损坏。下面请广大客户按照以下施工方法施工。

三门峡农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管施工与普通混凝土管有所不同，如果施工作业人员不了解双壁波纹管的特性，采用传统钢筋混凝土管道的施工技术安双壁波纹管，会影响管道的施工质量，不能保证管道的正常运行。首先，双壁波纹管的材质轻，需保证在施工期内管道不漂浮。其次，管底垫层及回填土的密实度决定了“管与土”系统的负载能力及管的径向变形率，要达到“管土共同作用”的效果，必须保证管底垫层及回填土的密实度满足设计要求。要做到以上两点，必须保证回填时沟槽内无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物，回填土不得含有石块、砖及其他杂硬物体；对地下水较高的地方，地下水位应降至槽底低点下，必须在工程已不受地下水影响或满足基础强度和管道抗浮时才可停止降低地下水。

三门峡农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管的连接方法：

1.热熔挤出机焊接

2.电热熔带连接

3.热收缩带连接方法

4.组合连接方法

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，专业生产超高分子量聚乙烯管道、隧道逃生管道、三门峡农田排水灌溉管 防腐钢带波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道（钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道）、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业。

以质量求生存，以信誉谋发展，我们热忱欢迎您的惠顾,真诚期待为您服务！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人：郝经理 17337942260（微同）