

# J23YW,J24,J21W,J41外螺纹截止阀门

产品名称	J23YW,J24,J21W,J41外螺纹截止阀门
公司名称	阜宁县特阀高中压阀门厂
价格	80.00/套
规格参数	型号:6J23YW-320P 品牌:特阀 连接形式:焊接
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路90号
联系电话	0515-87215521 13914652388

## 产品详情

型号	6J23YW-320P	品牌	特阀
连接形式	焊接	材质	不锈钢
公称通径	DN6 ( mm )	适用介质	油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
压力环境	1.0-32	工作温度	-20-540
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	形态	针式
类型(通道位置)	直通式		

品牌	特阀 ( tf )	型号	j23w
适用范围	用于石油、化工、冶金，电力、医药、造纸、制糖、航空、食品、机械等工业自控管路系统中。	产品别名	外螺纹截止阀
连接形式	焊接	主体材料	奥氏体不锈钢或碳钢
公称通径	dn6-dn32	适用介质	油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性
压力范围	1.6~42 ( mpa )	适用温度	-20 ~ +1200 ( )
材质	不锈钢	压力环境	常压，( 高压 ) 可订货
工作温度	高温，( 低温 ) 可定货	标准	国标 ( 美标 ) ( 非标 )
类型	直通式	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动

公称压力：pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32mpa pn42mpa公称通径：dn5 ~ dn25适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质 ( 强腐蚀性介质 ) 适用温度：-20 ~ +440  
-70 ~ -240 制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l

定做压力：0—100mpa 温度：零下40 ---1200

特殊材质：incoloy800, incoloy825, incoloy625, hastelloy c276, hastelloy b2, 904l, monel 400, gh1140, gh2132, 锆zr等 (哈氏c-276, 哈氏b-2, 哈氏b-3; 锆702; 英科乃尔合金600, 800; 蒙乃尔合金400, 500; 20合金, 双相钢205, 2507; 钛材等特殊材料及304ss, 304lss, 316ss, 316lss, 317l, 904l等不锈钢材料).

因为专注，所以专业！因为专业，所以出色！因为出色，值得信赖！