

# 气动管路球阀门Q91F,Q93FQ91SA高温球阀

产品名称	气动管路球阀门Q91F,Q93FQ91SA高温球阀
公司名称	阜宁县特阀高中压阀门厂
价格	115.00/套
规格参数	品牌:特阀 型号:Q91F-64P 材质:不锈钢
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路90号
联系电话	0515-87215521 13914652388

## 产品详情

品牌	特阀	型号	Q91F-64P
材质	不锈钢	连接形式	卡套
公称通径	6 ( mm )	密封形式	软密封型
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
形态	球式	零部件及配件	配件
适用介质	气或液体	用途	仪表

特阀高中压阀门厂专业生产仪表针阀，截止阀，高温球阀，仿进口仪表阀门，可来图定做或我厂根据客户需要定设计超高温，超低温，超高压及特殊材质的仪表工艺特阀管件等。业务咨询：13914652388。

品牌	特阀 (tf)	型号	q91sa, q91f
适用范围	用于炼油、化工、电力、医药、造纸、制糖、航空、食品、机械等工业自控管路系统中.	产品别名	卡套球阀，焊接球阀（仿进口结构）
连接形式	卡套	主体材料	奥氏体不锈钢或碳钢
公称通径	dn3--dn32	适用介质	油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性
压力范围	1.6~42 ( mpa )	适用温度	-20 ~ +1200 ( )
材质	不锈钢	压力环境	常压，（高压）可订货
工作温度	高温，（低温）可定货	标准	国标（美标）（非标）
类型	直通式	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动

公称压力：pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32mpa pn42mpa公称通径：dn5 ~ dn25适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质（强腐蚀性介质）适用温度：-20 ~ +440  
-70 ~ -240 制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l

定做压力：0—100mpa 温度：零下40 ---1200

特殊材质：incoloy800, incoloy825, incoloy625, hastelloy c276, hastelloy b2, 904l, monel 400, gh1140, gh2132, 锆zr等

因为专注，所以专业！因为专业，所以出色！因为出色，值得信赖！