

# Q21SA , Q21F-64P外螺纹球阀门,对焊球阀

产品名称	Q21SA , Q21F-64P外螺纹球阀门,对焊球阀
公司名称	阜宁县特阀高中压阀门厂
价格	90.00/套
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:焊接 工作温度:220 ( )
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路90号
联系电话	0515-87215521 13914652388

## 产品详情

材质	不锈钢	连接形式	焊接
工作温度	220 ( )	压力环境	常压
驱动方式	手动	型号	Q 2 1 F - 1 6 O P
品牌	特阀	试验压力	16 ( MPa )
公称口径	15 ( mm )	标准	国标
流动方向	单向	零部件及配件	阀体
适用介质	弱酸碱介质	类型(通道位置)	直通式

品牌	特阀 (tf)	型号	q21f-64p
适用范围	用于石油、化工、冶金，电力、医药、造纸、制糖、航空、食品、机械等工业自控管路系统中。	产品别名	外螺纹球阀
连接形式	焊接	主体材料	奥氏体不锈钢或碳钢
公称口径	dn5--dn32	适用介质	油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性
压力范围	1.6~42 ( mpa )	适用温度	-20 ~ +1200 ( )
材质	不锈钢	压力环境	常压，(高压)可订货
工作温度	高温，(低温)可定货	标准	国标(美标)(非标)
类型	直通式	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动

公称压力：pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32mpa pn42mpa公称口径：dn5 ~ dn25适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质(强腐蚀性介质)适用温度：-20 ~ +440  
-70 ~ -240 制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l

定做压力：0—100mpa 温度：零下40 ---1200

特殊材质：incoloy800, incoloy825, incoloy625, hastelloy c276, hastelloy b2,904l, monel 400, gh1140, gh2132, 锆zr等(哈氏c-276, 哈氏b-2, 哈氏b-3; 锆702; 英科乃尔合金600, 800; 蒙乃尔合金400, 500; 20合金, 双相钢2

205 , 2507 ; 钛材等特殊材料及304ss , 304lss, 316ss, 316lss, 317l, 904l等不锈钢材料).