

高温高压截止阀(电站阀),对焊截止阀门J61Y

产品名称	高温高压截止阀(电站阀),对焊截止阀门J61Y
公司名称	阜宁县特阀高中压阀门厂
价格	95.00/个
规格参数	型号:J61YW-160P320P 品牌:瑞普 连接形式:焊接
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路90号
联系电话	0515-87215521 13914652388

产品详情

型号	J61YW-160P 320P	品牌	瑞普
连接形式	焊接	材质	不锈钢
公称通径	DN15 (mm)	适用介质	气或液体
压力环境	32	工作温度	540
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	形态	针式
类型(通道位置)	二通式		

该产品用于电站高温高压蒸汽、高压给水管道上，也可作一次门、二次门、排污门用，密封面堆焊合金，耐磨、耐冲蚀、耐高温。

品牌	瑞普 (rp)	型号	gj61y-320p
适用范围	用于石油、化工、冶金，电力、医药、造纸、制糖、航空、食品、机械等工业自控管路系统中。	产品别名	承插焊截止阀
连接形式	承插焊	主体材料	奥氏体不锈钢或碳钢
公称通径	14	适用介质	油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性
压力范围	1.6~42 (mpa)	适用温度	-20 ~ +1200 ()
材质	不锈钢	压力环境	常压，(高压) 可订货
工作温度	高温，(低温) 可定货	标准	国标 (美标) (非标)
类型	直通式	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动

公称压力：pn2.5 pn4.0 pn6.4 pn16 pn32mpa pn42mpa公称通径：dn5 ~ dn200适用介质：油、水、气等多种

非腐蚀性或腐蚀性介质（强腐蚀性介质）适用温度：-20 ~ +440
-70 ~ -240 制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l

定做压力：0—100mpa 温度：零下40 ---1200

特殊材质：incoloy800, incoloy825, incoloy625, hastelloy c276, hastelloy b2, 904l, monel 400, gh1140, gh2132, 锆zr等 (哈氏c-276, 哈氏b-2, 哈氏b-3; 锆702; 英科乃尔合金600, 800; 蒙乃尔合金400, 500; 20合金, 双相钢205, 2507; 钛材等特殊材料及304ss, 304lss, 316ss, 316lss, 317l, 904l等不锈钢材料).