

无锡ABB交流接触器AX32-30-10现货

产品名称	无锡ABB交流接触器AX32-30-10现货
公司名称	无锡佳控自动化科技有限公司
价格	120.00/只
规格参数	品牌:ABB 型号:AX32-30-10 包装:正品原包装
公司地址	无锡市滨湖区大池路鑫龙佳苑90号
联系电话	0151-61553286 15161553286

产品详情

无锡佳控自动化科技有限公司

ABB全系列代理 现货供应

供应ABB低压，ABB双电源、ABB塑壳，ABB变频器，ABB低压接触器，断路器，E型框架断路器,PLC，触摸屏，接线端子，传感器，气动元件,欢迎询价!

价格优势、量大从优。。。

本公司承诺100%正品原装，假一罚十，欢迎询价下单...

诚信经营、顾客至上。。。

业务小陈：15161553286 工作QQ:978305419

AX系列接触器结构紧凑、体积小、寿命长、工作稳定可靠、安装维护简单，接触器和过载继电器适用于建筑业和工业领域，如：电动机控制、保暖和通风、空调、水泵、照明和校正功率因数等。

额定工作电流9A12A18A25A32A40A50A65A80A95A115A150A185A205A260A300A370A

主触点数量

30【三常开】

辅助触点数量

10【一常开】 01【一常闭】

线圈电压50/60Hz

81【24/24V】

84【110/110-120V】

80【220-230/230-240V】

85【380-400/400-415V】

销售部：15161553286 QQ：978305419

产品特点

- 优化的工业产品设计，外形美观
- 最紧凑的体积，具有可靠和稳定的工作性能
- 崭新的设计理念，可与ABB的其它元器件完美组合，节省了安装时间和柜体的安装空间
- 安装维护简单，185A以上接触器检修时，不用拆除主回路电缆
- 符合Type 1 和Type 2类保护配合的要求，工作稳定可靠
- 185A以上的接触器实现零飞弧，可紧贴柜门安装
- 不同规格接触器间，可实现机械连锁
- 广泛的附件系列，安装组合更方便
- IP20防护等级，使用更安全。
- 环境使用温度高达70
- 符合CCC、CE、CCS认证；避免对环境的影响，满足能效等级标准，RoHS等要求

典型应用

- 电动机控制
- 电力线路控制
- 隔离、电容器组切换和照明控制

技术数据

- 额定工作电流(Ie) : 9-370A

- 电机额定功率(Pe) : 4-200kW (400V AC-3)

AX09-30-01-85*380-400V

AX09-30-01-86*400-415V

AX09-30-01-88*230-240V

AX09-30-10-85*380-400V

AX09-30-10-86*400-415V

AX09-30-10-88*230-240V

AX12-30-01-80*220-230V

AX12-30-01-85*380-400V

AX12-30-01-86*400-415V

AX12-30-01-88*230-240V

AX12-30-10-80*220-230V

AX12-30-10-85*380-400V

AX12-30-10-86*400-415V

AX12-30-10-88*230-240V

AX18-30-01-80*220-230V

AX18-30-01-85*380-400V

AX18-30-01-86*400-415V

AX18-30-01-88*230-240V

AX18-30-10-80*220-230V

AX18-30-10-85*380-400V

AX18-30-10-86*400-415V

AX18-30-10-88*230-240V

AX25-30-01-80*220-230V

AX25-30-01-85*380-400V

AX25-30-01-86*400-415V

AX25-30-01-88*230-240V

AX25-30-10-80*220-230V

AX25-30-10-85*380-400V

AX25-30-10-86*400-415V

AX25-30-10-88*230-240V

AX32-30-01-80*220-230V

AX32-30-01-85*380-400V

AX32-30-01-86*400-415V

AX32-30-01-88*230-240V

AX32-30-10-80*220-230V

AX32-30-10-85*380-400V

AX32-30-10-86*400-415V

AX32-30-10-88*230-240V

AX40-30-01-80*220-230V

AX40-30-01-85*380-400V

AX40-30-01-86*400-415V

AX40-30-01-88*230-240V

AX40-30-10-80*220-230V

AX40-30-10-85*380-400V

AX40-30-10-86*400-415V

AX40-30-10-88*230-240V

AX50-30-00-80*220-230V

AX50-30-00-85*380-400V

AX50-30-00-86*400-415V

AX50-30-00-88*230-240V

AX50-30-11-80*220-230V

AX50-30-11-85*380-400V

AX50-30-11-86*400-415V

AX50-30-11-88*230-240V

AX65-30-00-80*220-230V

AX65-30-00-85*380-400V

AX65-30-00-86*400-415V

AX65-30-00-88*230-240V

AX65-30-11-80*220-230V

AX65-30-11-85*380-400V

AX65-30-11-86*400-415V

AX65-30-11-88*230-240V

AX80-30-00-80*220-230V

AX80-30-00-85*380-400V

AX80-30-00-86*400-415V

AX80-30-00-88*230-240V

AX80-30-11-80*220-230V

AX80-30-11-85*380-400V

AX80-30-11-86*400-415V

AX80-30-11-88*230-240V

AX95-30-11-80*220-230V

AX95-30-11-85*380-400V

AX95-30-11-86*400-415V

AX95-30-11-88*230-240V

AX115-30-11-80*220-230V

AX115-30-11-85*380-400V

AX115-30-11-86*400-415V

AX115-30-11-88*230-240V

AX150-30-11-80*220-230V

AX150-30-11-85*380-400V

AX150-30-11-86*400-415V

AX150-30-11-88*230-240V

AX185-30-11-80*220-230V

AX185-30-11-85*380-400V

AX185-30-11-86*400-415V

AX185-30-11-88*230-240V

AX205-30-11-80*220-230V

AX205-30-11-85*380-400V

AX205-30-11-86*400-415V

AX205-30-11-88*230-240V

AX260-30-11-80*220-230V

AX260-30-11-86*400-415V

AX260-30-11-88*230-240V

AX300-30-11-80*220-230V

AX300-30-11-86*400-415V

AX300-30-11-88*230-240V

AX370-30-11-80*220-230V

AX370-30-11-86*400-415V

AX370-30-11-88*230-240V