

aruba7205-RW控制器JW735A

产品名称	aruba7205-RW控制器JW735A
公司名称	深圳市高观科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:Aruba 型号:7205-RW 质保:一年质保
公司地址	深圳市福田区福明路
联系电话	15766267345

产品详情

所售产品均可提供技术支持，可开票，有问题直接来电咨询，谢谢！！

7200 系列针对 802.11ac 优化，具有带有 8 个 CPU 核心的中央处理器，支持超过 32,000 台设备和 40 Gbps 下的有状态防火墙策略实施。

AppRFTM 技术提供的全新监控能力使得 IT 可以按用户查看应用程序、区分其优先级并根据策略来控制访问。

它还管理身份验证、加密、VPN、IPv4/IPv6 服务、策略实施防火墙、自适应射频管理 TM 和 RFProtect TM 频谱分析以及无线入侵防护。

(高) 4.4 厘米 x (长) 44.5 厘米 x (宽) 44.5 厘米 (1.75 英寸 x 17.5 英寸 x 17.5 英寸)

重量 (安装一个 AC 电源) 7.45 千克 (16.43 磅)

4 个 10GBASE-X (SFP+) 端口

两个双介质端口 (1000BASE-X 或 10/100/1000BASE-T)

一个 USB 2.0

控制台 (RS-232) RJ-45 或微型 USB

LINK/ACT 和状态 LED

管理/状态 LED

LCD 面板和导航按钮

扩展槽（预留供以后使用）

350W AC 电源

350W DC 电源

最大功耗

AC 输入电压：100 VAC 到 240 VAC

AC 输入电流：5-2.5A

AC 输入频率：50-60 Hz

重量：2.8 磅（1.3 公斤）

DC 输入电压：-36 VDC 到 -72 VDC

DC 输入电流：9A

重量：3.2 磅（1.44 公斤）

7205: 75.2W

7210: 110W

7220: 125W

7240XM: 165W

7280: 240W

FCC Part 15 Class A CE

Industry Canada Class A

VCCI Class A（日本）

EN 55022 Class A (CISPR 22 Class A)，EN 61000-3，

EN 61000-4-2，EN 61000-4-3，EN 61000-4-4，

EN 61000-4-5，EN 61000-4-6，EN 61000-4-8，

EN 61000-4-11，EN 55024，AS/NZS 3548

UL 60950 , EN60950

CAN/CSA 22.2 #60950

CE mark, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC

硬件：1 年期部件/人工保修*

软件：90 天*

7205

7210

7220

7240XM

7280

最大 AP 数（许可证）：256

最大 RAP 数：256

最大并发设备数：8,192

VLAN：2,048

并发 GRE 隧道（系统 BSSID）：8,192

并发隧道端口：4,096

并发 IPsec 会话数：4,096

并发 SSL 后备会话数：4,096

活动防火墙会话数（并发会话）：1,000,000

有线吞吐量（大数据包）：12 Gbps

最大 AP 数（许可证）：512

最大 RAP 数：512

最大并发设备数：16,384

VLAN：4,094

并发 GRE 隧道（系统 BSSID）：8,192

并发隧道端口：8,192

并发 IPsec 会话数：16,384

并发 SSL 后备会话数：8,192

活动防火墙会话数（并发会话）：2,015,291

有线吞吐量（大数据包）：20 Gbps

热插拔冗余电源以及带有多个风扇的风扇单元

最大 AP 数（许可证）：1,024

最大 RAP 数：1,024

最大并发设备数：24,576

VLAN：4,096

并发 GRE 隧道（系统 BSSID）：16,384

并发隧道端口：12,288

并发 IPsec 会话数：24,576

并发 SSL 后备会话数：8,192

活动防火墙会话数（并发会话）：2,015,291

有线吞吐量（大数据包）：40 Gbps

热插拔冗余电源以及带有多个风扇的风扇单元

最大 AP 数（许可证）：2,048

最大 RAP 数：2,048

最大并发设备数：32,768

VLAN：4,096

并发 GRE 隧道（系统 BSSID）：32,768

并发隧道端口：16,384

并发 IPsec 会话数：32,768

并发 SSL 后备会话数：8,192

活动防火墙会话数（并发会话）：2,015,291

有线吞吐量（大数据包）：40 Gbps

热插拔冗余电源以及带有多个风扇的风扇单元

最大 AP 数（许可证）：2,048

最大 RAP 数：2,048

最大并发设备数：32,768

VLAN：4,096

并发 GRE 隧道（系统 BSSID）：32,768

并发隧道端口：16,384

并发 IPsec 会话数：32,768

并发 SSL 后备会话数：8,192

活动防火墙会话数（并发会话）：2,015,291

有线吞吐量（大数据包）：100 Gbps

热插拔冗余电源以及带有多个风扇的风扇单元

工作温度范围：0 °C 到 40 °C

工作湿度：5% 到 95%，无凝露

存储温度范围：-40 °C 到 70 °C

储存湿度：5% 到 95%，无凝露

工作高度：10,000 英尺

噪音2（使用 AC 电源时）：

7205 49.0 dBA

7210 46.9 dBA

7220 46.9 dBA

7240XM 54.7 dBA

7280 47.1 dBA

7205: ARCN7205

7205-US： ARCN7205

7210: ARCN0100

7210-US : ARCN0100

7220: ARCN0101

7220-US : ARCN0101

7240XM: ARCN0102

7240-US : ARCN0102

7280 : ARCN7280

性能和容量

环境

监管 SKU 信息

尺寸

接口和指示灯

电源选项

法规和安全性遵从

质保

* 可根据支持合同延长。

